

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C001 MOVIMENT DE TERRES							
E01.001	Ut Replanteig de fonaments. Replanteig de fonaments. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E01.003	M2 Neteja i esbrossat, màquina. Neteja i esbrossat del terreny, de gruix variable, a màquina. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície netejada segons mides fixades en el projecte. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.	1	1.450,00			1.450,00	1.450,00
E01.005	M3 Extracció capa vegetal, màquina. Extracció de la capa de terra vegetal, de gruix variable amb una mitja de 20 cm., a màquina. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.	1	676,48	0,50		338,24	338,24
E01.016	M3 Excav. cel obert, roca dura, marte Excavació en cel obert en roca dura, amb martell trencador. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra.	1	22,45	14,00	0,50	157,15	157,15
E01.028	M3 Excav. rases, roca dura, martell Excavació de rases en roca dura, amb martell trencador. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra.	1	2,35	0,50	0,60	0,71	
		1	3,60	0,50	0,60	1,08	
		1	3,65	0,50	0,60	1,10	
		1	2,80	0,50	0,60	0,84	
		1	3,80	0,50	0,60	1,14	
		3	1,90	0,50	0,60	1,71	
		1	14,10	0,50	0,60	4,23	
		1	3,55	0,50	0,60	1,07	
		1	2,15	0,50	0,60	0,65	
		4	3,50	0,50	0,60	4,20	
		2	3,10	0,50	0,60	1,86	
		2	3,20	0,50	0,60	1,92	
		1	2,40	0,50	0,60	0,72	
		1	4,60	0,50	0,60	1,38	
		1	3,30	0,50	0,60	0,99	
		1	2,60	0,50	0,60	0,78	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	3,45	0,50	0,60	1,04	
		2	2,00	0,50	0,60	1,20	
		1	2,40	0,50	0,60	0,72	
		2	2,90	0,50	0,60	1,74	
		1	14,00	0,50	0,60	4,20	
		1	29,60	0,50	0,60	8,88	
		1	4,70	0,50	0,60	1,41	
		1	18,50	0,50	0,60	5,55	
	traves	1	2,20	0,40	0,50	0,44	
		1	3,70	0,40	0,50	0,74	
		1	3,90	0,40	0,50	0,78	
		1	2,30	0,40	0,50	0,46	
		2	3,20	0,40	0,50	1,28	
		1	3,30	0,40	0,50	0,66	
		1	2,50	0,40	0,50	0,50	
		1	2,90	0,40	0,50	0,58	
		4	3,00	0,40	0,50	2,40	
		2	3,30	0,40	0,50	1,32	
		1	3,50	0,40	0,50	0,70	
		1	2,20	0,40	0,50	0,44	
		4	4,40	0,40	0,50	3,52	
		2	3,30	0,40	0,50	1,32	
		2	3,50	0,40	0,50	1,40	
		1	3,40	0,40	0,50	0,68	
		3	4,70	0,40	0,50	2,82	
		2	4,00	0,40	0,50	1,60	
		1	0,80	0,40	0,50	0,16	
		1	0,60	0,40	0,50	0,12	
		1	1,60	0,40	0,50	0,32	
		2	3,90	0,40	0,50	1,56	
		1	22,80	0,40	0,50	4,56	
		1	15,10	0,40	0,50	3,02	
	fonament tanca	1	9,43	2,00	0,50	9,43	
		1	4,80	2,00	0,50	4,80	
		1	5,04	1,30	0,50	3,28	
		1	8,77	1,30	0,50	5,70	
		1	9,09	0,60	0,50	2,73	
		1	8,50	0,60	0,50	2,55	
		1	10,01	0,60	0,50	3,00	
		1	31,60	1,00	0,50	15,80	
		1	3,01	0,60	0,50	0,90	
		1	2,46	0,60	0,50	0,74	
		1	2,50	0,60	0,50	0,75	
	canvi nivells i excés excavació	1	130,18	0,25		32,55	

162,73

E01.040 M3 Excav. pous, roca dura, martell

Excavació de pous en roca dura, amb martell trencador.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

* Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar.

* El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.

* En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra.

* El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra.

7	0,65	0,65	0,70	2,07
2	0,60	0,60	0,70	0,50
5	0,70	0,70	0,70	1,72
3	0,75	0,75	0,70	1,18
7	0,80	0,80	0,70	3,14
4	0,85	0,85	0,70	2,02

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		3	0,90	0,90	0,70	1,70	
		1	0,95	0,95	0,70	0,63	
		1	1,00	1,00	0,70	0,70	
		2	1,05	1,05	0,70	1,54	
		1	0,50	1,00	0,70	0,35	
		2	0,60	1,10	0,70	0,92	
	excés excavació	1	16,48	0,25		4,12	
							20,59
E01.051	M3 Exc.rases,claveg.dur,màquina Excavació de rases per clavegueres en terrenys durs, a màquina. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra.						
	desguàs terrassa	1	31,00	0,60	0,60	11,16	
		1	29,00	0,60	0,60	10,44	
							21,60
E01.056	M3 Exc.rases,claveg.roca dura,marte Excavació de rases per clavegueres en troca dura, amb martell trencador. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua, si és necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra.						
		1	11,00	0,60	0,60	3,96	
		2	12,00	0,60	0,60	8,64	
		3	7,00	0,60	0,60	7,56	
		1	1,00	0,60	0,60	0,36	
							20,52
E01.043	M3 Estesa i piconat,terres,màquina Estesa i piconat de terres en rases, a màquina, per capes i un grau de compactació del 95% , proctor normal. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després de terraplenar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.						
	clavegueres	1	11,00	0,60	0,45	2,97	
		2	12,00	0,60	0,45	6,48	
		3	7,00	0,60	0,45	5,67	
		1	1,00	0,60	0,45	0,27	
	desguàs terrassa	1	31,00	0,60	0,45	8,37	
		1	29,00	0,60	0,45	7,83	
							31,59
E01.0T4	M3 Trans camió 7 T, màq excava Transport de terres amb camió de 7 tm., carregat a màquina, la mateixa que excava. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de l'amidament de l'excavació, incrementat amb el coeficient d'esponjament fixat en el Projecte. * El preu unitari de la maquinària inclou el maquinista.						
	partida E01.003	1	1.450,00	0,20		290,00	
	partida E01.005	1	338,24			338,24	
	partida E01.051	1	21,60			21,60	
	partida E01.043	-1	31,59			-31,59	
	esponjament	1	618,25	0,25		154,56	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							772,81
E01.101	M3 Estesa i piconat de pedres excavació Estesa i piconat de pedres procedents de l'excavació del rebaix, rases i pous, compactades a màquina en tongades de 50 cm. per un grau de compactació del 95% en proctor normal. Reumplert solar no ocupat per l'edificació del perfil natural una vegada tret la terra vegetal i quedi la roca fins el nivell d'acabat CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIO: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després de terraplenar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.						
	partida E01.016	1	157,15			157,15	
	partida E01.028	1	162,73			162,73	
	partida E01.040	1	20,59			20,59	
	partida E01.056	1	20,52			20,52	
	esponjament	1	360,99	0,30		108,30	
							469,29
E01.100	M3 Aportació de terres, tot-u Aportació de terres TOT-U per nivellació dels patis, compactades a màquina en tongades de 25 cm. per un grau de compactació del 95% en proctor normal. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIO: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després de terraplenar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista.						
		1	120,00	1,00		120,00	
		1	17,00	6,00	2,50	255,00	
		1	126,00	3,50		441,00	
	deduint partide E01.101	-1	345,60			-345,60	
	esponjament	1	470,40	0,25		117,60	
							588,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C002 SANEJAMENT							
E02.010	MI Baixant interior PVC 12,5 cm. Baixant interior d'evacuació d'aigües amb tub de PVC sanitari, UNE-EN 1453 sèrie "B", de 12,5 cm. de diàmetre, inclòs la part proporcional de peces especials i de subjecció. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.						
		1	8,50			8,50	
		3	4,20			12,60	
							21,10
E02.015	MI Baixant exterior PVC 12,5 cm. Baixant exterior d'evacuació d'aigües amb tub de PVC sanitari, UNE-EN 1453 sèrie "B", de 12,5 cm. de diàmetre, inclòs la part proporcional de peces especials i de subjecció. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.						
	desguàs terrassa	1	4,00			4,00	
							4,00
E02.019	MI Col·lector penjat PVC 11 cm. Col·lector penjat de PVC pressió, UNE-EN 1453 sèrie "B", d'11 cm. de diàmetre, inclòs la part proporcional de peces especials i de subjecció, amb pendent no inferior al 2% . CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.						
	planta 0	1	4,50			4,50	
		1	0,50			0,50	
		1	2,00			2,00	
	planta baixa	1	5,80			5,80	
		1	3,80			3,80	
		1	15,00			15,00	
		2	2,00			4,00	
		1	1,00			1,00	
		1	7,50			7,50	
		1	3,00			3,00	
		1	8,00			8,00	
		1	6,30			6,30	
		1	7,30			7,30	
							68,70
E02.020	MI Col·lector penjat PVC 12,5 cm. Col·lector penjat de PVC pressió, UNE-EN 1453 sèrie "B", de 12,5 cm. de diàmetre, inclòs la part proporcional de peces especials i de subjecció, amb pendent no inferior al 2% . CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.						
	planta 0	1	7,00			7,00	
		1	7,50			7,50	
		1	8,00			8,00	
		1	6,80			6,80	
		1	1,00			1,00	
							30,30
E02.024	MI Claveguera PVC 12,5 cm. Claveguera de PVC sanitari, de 12,5 cm. de diàmetre, posada damunt de solera de formigó en massa de 15 cm. de gruix i 20 N/mm2 resistència característica. Amb pendent no inferior al 2% . CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte.						
		1	7,00			7,00	
		1	9,00			9,00	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	11,50			11,50	
		1	6,20			6,20	
	desguàs terrassa	1	31,00			31,00	
		1	29,00			29,00	
							93,70
E02.025	MI Claveguera PVC 16 cm. Claveguera de PVC sanitari, de 16 cm. de diàmetre, posada damunt de solera de formigó en massa de 15 cm. de gruix i 20 N/mm2 resistència característica. Amb pendent no inferior al 2% . CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte.	1	11,50			11,50	
		1	5,80			5,80	
							17,30
E02.026	MI Claveguera PVC 20 cm. Claveguera de PVC sanitari, de 20 cm. de diàmetre, posada damunt de solera de formigó en massa de 15 cm. de gruix i 20 N/mm2 resistència característica. Amb pendent no inferior al 2% . CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte.	1	1,00			1,00	
							1,00
E02.028	Ut Arqueta peu. Arqueta de peu de baixant, de maó perforat de 10x14x29 cm. i de 45x45x40 cm. interior, arrebossat i enlluit. Amb tapa d'encadellat ceràmic i solera de formigó de 10 cm. de gruix i 20 N/mm2 de resistència característica. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	3,00			3,00	
							3,00
E02.029	Ut Arqueta pas. Arqueta de pas, de maó perforat de 10x14x29 cm. i de 60x60x60 cm. interior, arrebossat i enlluit. Amb tapa d'encadellat ceràmic i solera de formigó de 10 cm. de gruix i 20 N/mm2 de resistència característica. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	4,00			4,00	
							4,00
E02.030A	MI. Escorredor prefabricat Subministrament i col·locació d'escorredor de formigó polímer de 15 cm., d'amplada i reixeta de fonera. Complet i acabat. Base formada amb un llit de formigó de 20 cm. de gruix i 20 N/mm2 de resistència característica. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	1	29,30			29,30	
	terrassa	1	15,70			15,70	
							45,00
E02.034	Ut Petita xarxa WC+L. Petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit, amb secció i diàmetres especificats a la fitxa tècnica. Inclou el desguàs d'un wàter i un lavabo. Tot executat amb tubs de P.V.C. UNE-EN 1453 sèrie "B" CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	6,00			6,00	
							6,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E02.034A	Ut Petita xarxa WC+L.+U Petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit, amb secció i diàmetres especificats a la fitxa tècnica. Inclou el desguàs d'un wàter, un lavabo i un urinari. Tot executat amb tubs de P.V.C. UNE-EN 1453 sèrie "B" CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	4,00			4,00	4,00
E02.036	Ut Petita xarxa A. Petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de cuina, amb secció i diàmetres especificats a la fitxa tècnica. Inclou el desguàs d'una aigüera. Tot executat amb tubs de P.V.C. UNE-EN 1453 sèrie "B". CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E02.039	Ut Petita xarxa abocador. Petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors, amb secció i diàmetres especificats a la fitxa tècnica. Inclou el desguàs d'un abocador. Tot executat amb tubs de P.V.C. UNE-EN 1453 sèrie "B" CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E02.042	MI Evac. fums 30 cm. Tub d'evacuació de fums de xapa galvanitzada amb soldadura polida, doblat, amb aïllament tèrmic entre els dos tubs amb llana de roca de 2.5 cm. de gruix. De la casa IMS. Diàmetre interior 30 cm. Acabat pintat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte.	2	6,50			13,00	16,00
	bar	1	3,00			3,00	
E02.046	MI Clav. carrer PVC 200 mm. Claveguera en zona carrer per connexió a la xarxa amb tub de PVC sanitari, de 20 cm. de diàmetre, posada damunt de solera de formigó en massa de 10 cm. de gruix i 20 N/mm2 resistència característica. Amb pendent no inferior al 2% . Inclou el tallat i enderroc del paviment del carrer i vorera, excavació de les terres en terrenys durs a màquina i el tapat amb terres a mà, per capes i un grau de compactació del 95% , proctor normal i reposició del paviment del carrer amb aglomerat asfàltic en calent de 4 cm. de gruix i previ regat asfàltic, i de la vorera amb solera de formigó de 10 cm. de gruix i 20 N/mm2 resistència característica, acabat amb panot igual a l'existent. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum resultant de la diferència entre perfils del terreny abans i després d'excavar. * El preu unitari de la màquina inclou el maquinista. * En cas d'excavar per sota del nivell freàtic, el bombeig es valorarà per dia d'estada de la bomba a l'obra. * El cost de l'esgotament d'aigua , si es necessari, es valorarà en unitat d'obra a part o a despeses generals d'obra. * Longitud de la claveguera realitzada segons mides de Projecte. * Volum resultant de la diferència entre perfils de terreny abans i després del reomplert de la rasa.	1	12,00			12,00	12,00
E02.048	Ut Remat xemeneia IMS quadrat 30mm. Subministrament i col·locació de remat xemeneia IMS quadrat, per 30 mm. diàmetre. De xapa galvanitzada prelacada. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	3,00			3,00	
							3,00
E02.049	MI Evac. aire c.h. PVC 11 cm. Tub d'evacuació d'aire cambres higièniques, de PVC, UNE-EN 1453 sèrie "B", M1, d'11 cm. de diàmetre, inclòs la part proporcional de barret, peces especials i de subjecció. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.						
	locals	2	6,50			13,00	
							13,00
E02.049A	MI Evac. aire c.s. PVC 16 cm. Tub d'evacuació d'aire cambra sanitària, de PVC, UNE-EN 1453 sèrie "B", M1, de 160 cm. de diàmetre, inclòs la part proporcional de barret, peces especials i de subjecció. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte. * El cost de les peces especials està repercutit en el tub principal.						
		10	6,50			65,00	
							65,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C003 ESTRUCTURA							
E03.001	M3 Formigó 25 fonaments.						
	Formigó en massa de ciment Portland, de 25 N/mm2 de resistència característica, abocat i vibrat en rases, traves i pous per fonaments.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Volum de fonamentació, amb mides en planta preses a l'obra i fondària fixada prèviament (en projecte o per D.F.).						
	* Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25% .						
	fonament corregut	1	2,35	0,50	0,60	0,71	
		1	3,60	0,50	0,60	1,08	
		1	3,65	0,50	0,60	1,10	
		1	2,80	0,50	0,60	0,84	
		1	3,80	0,50	0,60	1,14	
		3	1,90	0,50	0,60	1,71	
		1	14,10	0,50	0,60	4,23	
		1	3,55	0,50	0,60	1,07	
		1	2,15	0,50	0,60	0,65	
		4	3,50	0,50	0,60	4,20	
		2	3,10	0,50	0,60	1,86	
		2	3,20	0,50	0,60	1,92	
		1	2,40	0,50	0,60	0,72	
		1	4,60	0,50	0,60	1,38	
		1	3,30	0,50	0,60	0,99	
		1	2,60	0,50	0,60	0,78	
		1	3,45	0,50	0,60	1,04	
		2	2,00	0,50	0,60	1,20	
		1	2,40	0,50	0,60	0,72	
		2	2,90	0,50	0,60	1,74	
		1	14,00	0,50	0,60	4,20	
		1	29,60	0,50	0,60	8,88	
		1	4,70	0,50	0,60	1,41	
		1	18,50	0,50	0,60	5,55	
	traves	1	2,20	0,40	0,50	0,44	
		1	3,70	0,40	0,50	0,74	
		1	3,90	0,40	0,50	0,78	
		1	2,30	0,40	0,50	0,46	
		2	3,20	0,40	0,50	1,28	
		1	3,30	0,40	0,50	0,66	
		1	2,50	0,40	0,50	0,50	
		1	2,90	0,40	0,50	0,58	
		4	3,00	0,40	0,50	2,40	
		2	3,30	0,40	0,50	1,32	
		1	3,50	0,40	0,50	0,70	
		1	2,20	0,40	0,50	0,44	
		4	4,40	0,40	0,50	3,52	
		2	3,30	0,40	0,50	1,32	
		2	3,50	0,40	0,50	1,40	
		1	3,40	0,40	0,50	0,68	
		3	4,70	0,40	0,50	2,82	
		2	4,00	0,40	0,50	1,60	
		1	0,80	0,40	0,50	0,16	
		1	0,60	0,40	0,50	0,12	
		1	1,60	0,40	0,50	0,32	
		2	3,90	0,40	0,50	1,56	
		1	22,80	0,40	0,50	4,56	
		1	15,10	0,40	0,50	3,02	
	fonament tanca	1	9,43	2,00	0,50	9,43	
		1	4,80	2,00	0,50	4,80	
		1	5,04	1,30	0,50	3,28	
		1	8,77	1,30	0,50	5,70	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	9,09	0,60	0,50	2,73	
		1	8,50	0,60	0,50	2,55	
		1	10,01	0,60	0,50	3,00	
		1	31,60	1,00	0,50	15,80	
		1	3,01	0,60	0,50	0,90	
		1	2,46	0,60	0,50	0,74	
		1	2,50	0,60	0,50	0,75	
	canvi nivells i excés excavació	1	130,18	0,25		32,55	
	sabates	7	0,65	0,65	0,70	2,07	
		2	0,60	0,60	0,70	0,50	
		5	0,70	0,70	0,70	1,72	
		3	0,75	0,75	0,70	1,18	
		7	0,80	0,80	0,70	3,14	
		4	0,85	0,85	0,70	2,02	
		3	0,90	0,90	0,70	1,70	
		1	0,95	0,95	0,70	0,63	
		1	1,00	1,00	0,70	0,70	
		2	1,05	1,05	0,70	1,54	
		1	0,50	1,00	0,70	0,35	
		2	0,60	1,10	0,70	0,92	
	excés excavació	1	16,48	0,25		4,12	

183,32

E03.004

Kg Acer en fonaments.

Barres d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2, en fonamentacions.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

* Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.

* La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.

sabates R 16	70	0,95	1,58	105,07
	16	0,90	1,58	22,75
	60	1,00	1,58	94,80
	36	1,05	1,58	59,72
	84	1,10	1,58	145,99
	48	1,15	1,58	87,22
	36	1,20	1,58	68,26
	14	1,25	1,58	27,65
	14	1,30	1,58	28,76
	28	1,35	1,58	59,72
	4	1,20	1,58	7,58
	8	0,70	1,58	8,85
	11	0,80	1,58	13,90
	8	1,30	1,58	16,43
	160	0,80	1,58	202,24
fonaments correguts				
R 12	16	4,40	0,89	62,66
	40	3,40	0,89	121,04
	40	4,70	0,89	167,32
	16	3,85	0,89	54,82
	16	4,77	0,89	67,92
	40	3,10	0,89	110,36
	8	5,73	0,89	40,80
	8	4,45	0,89	31,68
	8	4,70	0,89	33,46
	16	4,27	0,89	60,80
	8	3,58	0,89	25,49
	24	4,35	0,89	92,92
	16	4,70	0,89	66,93
	16	5,02	0,89	71,48
	4	4,87	0,89	17,34
	16	5,63	0,89	80,17

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		16	5,48	0,89		78,04	
		32	4,43	0,89		126,17	
		18	3,98	0,89		63,76	
		8	4,10	0,89		29,19	
		8	4,25	0,89		30,26	
		6	7,95	0,89		42,45	
		6	2,10	0,89		11,21	
		6	4,85	0,89		25,90	
		6	3,15	0,89		16,82	
		6	3,38	0,89		18,05	
		6	8,30	0,89		44,32	
		6	5,17	0,89		27,61	
		12	5,00	0,89		53,40	
	traves	12	4,30	0,89		45,92	
		24	5,75	0,89		122,82	
		30	4,95	0,89		132,17	
		18	6,35	0,89		101,73	
		12	5,72	0,89		61,09	
		6	5,22	0,89		27,87	
		6	5,47	0,89		29,21	
		24	4,30	0,89		91,85	
		6	5,20	0,89		27,77	
		6	4,15	0,89		22,16	
		18	4,47	0,89		71,61	
		6	3,80	0,89		20,29	
		6	5,20	0,89		27,77	
	R 10 fonament corregut	8	2,90	0,62		14,38	
		8	4,30	0,62		21,33	
		4	3,40	0,62		8,43	
		4	4,35	0,62		10,79	
		8	2,50	0,62		12,40	
		4	3,50	0,62		8,68	
		4	4,30	0,62		10,66	
		2	5,30	0,62		6,57	
		2	4,00	0,62		4,96	
		2	3,10	0,62		3,84	
		4	4,30	0,62		10,66	
		2	3,80	0,62		4,71	
		4	3,90	0,62		9,67	
		2	3,25	0,62		4,03	
		4	4,30	0,62		10,66	
		2	3,80	0,62		4,71	
		2	3,90	0,62		4,84	
		2	2,50	0,62		3,10	
		6	4,42	0,62		16,44	
		10	5,05	0,62		31,31	
		4	4,10	0,62		10,17	
		4	3,87	0,62		9,60	
	estreps						
	R 8	599	1,60	0,40		383,36	
	R 10	586	2,00	0,62		726,64	
	sabates murs contenció						
	R 10	8	3,40	0,62		16,86	
		8	2,85	0,62		14,14	
		8	2,90	0,62		14,38	
		86	6,00	0,62		319,92	
		8	4,70	0,62		23,31	
		16	3,60	0,62		35,71	
		10	1,30	0,62		8,06	
		12	2,60	0,62		19,34	
		18	7,00	0,62		78,12	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		18	4,00	0,62		44,64	
	estreps						
R 10		233	2,00	0,62		288,92	
		84	2,80	0,62		145,82	
R 12		92	3,40	0,89		278,39	
		127	4,80	0,89		542,54	
	nans pilars						
R 12		268	1,10	0,89		262,37	
R 16		4	1,20	1,58		7,58	
	nans murs						
R 10		3473	0,80	0,62		1.722,61	
R 12		105	0,90	0,89		84,11	
	retalls i puntes	1	8.642,33	0,10		864,23	
							9.506,56

E03.005A

M3 Formigó 30 murs.

Formigó en massa hidrofugat de ciment Portland, de 30 N/mm2 de resistència característica, abocat i vibrat en murs de contenció.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

* Volum del mur segons mides del projecte.

* Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els re

edifici	1	25,50	0,30	0,85	6,50
	1	22,00	0,30	1,65	10,89
	1	22,00	0,30	2,05	13,53
	1	25,50	0,30	1,55	11,86
	1	13,70	0,30	2,10	8,63
	2	18,00	0,30	1,85	19,98
	1	11,00	0,30	3,78	12,47
	1	22,00	0,30	3,78	24,95
tanca	1	9,40	0,30	5,20	14,66
	1	6,50	0,30	5,10	9,95
	1	5,50	0,30	4,20	6,93
	1	9,00	0,30	4,00	10,80
	1	9,00	0,30	2,50	6,75
	1	8,00	0,30	1,20	2,88

160,78

E03.006

M2 Encofrat mur una cara,revestir.

Encofrat i desencofrat de mur de contenció a una cara, amb tauler de fusta prefabricat, acabat per revestir.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

* Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.

* Es deduiran els forats superiors a 1 m2.

* No s'amidaran els encofrats de les juntes de construcció.

* Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

carre pont diable	1	18,50	1,70	31,45
	1	16,00	1,00	16,00

47,45

E03.007

M2 Encofrat mur dues cares,revestir

Encofrat de mur de contenció a dues cares, amb tauler de fusta prefabricat, acabat per revestir.

CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:

* Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.

* Es deduiran els forats superiors a 1 m2.

* No s'amidaran els encofrats de les juntes de construcció.

* Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.

edifici	2	25,50	0,85	43,35
	2	22,00	1,66	73,04

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		2	22,00	2,05		90,20	
		2	25,50	2,55		130,05	
		2	13,70	1,85		50,69	
		2	18,00	2,10		75,60	
		2	11,00	4,03		88,66	
		2	22,00	4,03		177,32	
	tanca	2	8,00	1,20		19,20	
							748,11
E03.007A	M2 Encofrat mur dues cares, vist Encofrat de mur de contenció a dues cares, amb tauler de fusta prefabricat, acabat per a queda vist. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2. * No s'amidaran els encofrats de les juntes de construcció. * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.						
	tanca	2	9,40	5,20		97,76	
		2	6,50	5,10		66,30	
		2	5,50	4,20		46,20	
		2	9,00	4,00		72,00	
		2	9,00	2,50		45,00	
							327,26
E03.008	Kg Acer en murs. Barres d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2, en murs de contenció. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.						
	R 10						
	tram 51-55 vertical	340	1,35	0,62		284,58	
	horitzontal	48	6,00	0,62		178,56	
		12	3,00	0,62		22,32	
	tram 41-44 vertical	294	2,15	0,62		391,90	
	horitzontal	66	6,00	0,62		245,52	
		22	5,20	0,62		70,93	
	tram 40-53 vertical	294	2,55	0,62		464,81	
	horitzontal	84	6,00	0,62		312,48	
		28	5,20	0,62		90,27	
	tram 33-52 vertical	340	3,05	0,62		642,94	
	horitzontal	84	6,00	0,62		312,48	
		30	3,00	0,62		55,80	
	tram 21-27 vertical	294	4,28	0,62		780,16	
	horitzontal	156	6,00	0,62		580,32	
		52	5,28	0,62		170,23	
	laterals						
	vertical	662	2,35	0,62		964,53	
	horitzontal	198	6,00	0,62		736,56	
		84	1,50	0,62		78,12	
	tancat planta 0						
	vertical	440	4,53	0,62		1.235,78	
	horitzontal	230	6,00	0,62		855,60	
		46	5,20	0,62		148,30	
	murs de contenció tanca						
	vertical	102	5,40	0,62		341,50	
	horitzontal	68	7,00	0,62		295,12	
		68	6,00	0,62		252,96	
		68	4,00	0,62		168,64	
	vertical	66	4,50	0,62		184,14	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	horitzontal	58	5,40	0,62		194,18	
	vertical	116	4,00	0,62		287,68	
	horitzontal	44	9,00	0,62		245,52	
	vertical	120	2,80	0,62		208,32	
	horitzontal	28	9,10	0,62		157,98	
	vertical	120	3,50	0,62		260,40	
	horitzontal	36	9,10	0,62		203,11	
	vertical	168	4,00	0,62		416,64	
	horitzontal	88	6,30	0,62		343,73	
	vertical	132	2,40	0,62		196,42	
	horitzontal	56	6,00	0,62		208,32	
	R 12 vertical	148	5,30	0,89		698,12	
	retalls i puntes	1	13.284,97	0,10		1.328,50	
							14.613,47
E03.009A	M3 Formigó 30 en pilars.						
	Formigó en massa de ciment Portland, de 30 N/mm2 de resistència característica, abocat i vibrat en pilars.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Volum dels pilars, segons mides del projecte.						
	* Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25% .						
	planta baixa	1	17,00			17,00	
	planta 0	20	0,30	0,30	3,53	6,35	
							23,35
E03.012	M2 Encofrat pil. xapa, revestir.						
	Encofrat i desencofrat de pilars de secció quadrada o rectangular, amb planxa metàl·lica, acabat per revestir.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.						
	* Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.						
	planta 0	17	1,20	3,53		72,01	
	planta baixa	1	191,31			191,31	
							263,32
E03.015	Kg Acer en pilars.						
	Barres d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2, en pilars.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.						
	* La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.						
		1	3.704,00			3.704,00	
							3.704,00
E03.016A	M3 Formigó 30 jàsseres.						
	Formigó en massa de ciment Portland, de 30 N/mm2 de resistència característica, abocat i vibrat en jàsseres.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Volum de les jàsseres, segons mides del projecte.						
	* Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran el rendiments de la mà d'obra en un 25% .						
		1	67,85			67,85	
							67,85

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E03.017	M2 Encofrat jàsseres planes i cantell, revés. Encofrat i desencofrat de jàsseres planes i de cantell, amb tauler de fusta prefabricat, acabat per revestir. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte. * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.						
		1	197,19			197,19	
	baixant	1	83,82			83,82	
							281,01
E03.019	Kg Acer en jàsseres. Barres d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2, en jàsseres. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.						
		1	5.330,00			5.330,00	
							5.330,00
E03.020A	M3 Formigó 30 lloses Formigó en massa de ciment portland, de 30 N/mm2 de resistència característica, abocat i vibrat en lloses. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum de les lloses, segons mides del projecte. * Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran el rendiments de la mà d'obra en un 25%						
	porxo	1	10,40			10,40	
	forjat col·laborant	1	14,88	10,08	0,15	22,50	
		1	14,36	10,92	0,15	23,52	
							56,42
E03.021A	M2 Encofrat lloses vist Encofrat i desencofrat de lloses, amb tauler de fusta prefabricat, acabat per revestir. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte. * Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.						
		1	14,80	4,00		59,20	
		1	0,30	0,50		0,15	
	laterals	1	14,80	0,20		2,96	
		1	4,00	0,20		0,80	
		1	4,30	0,20		0,86	
		1	0,50	0,20		0,10	
							64,07
E03.022	Kg Acer lloses. Barres d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2, en lloses. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.						
	porxo	1	884,00			884,00	
	forjat col·laborant	1	142,00			142,00	
							1.026,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E03.023AA	<p>M3 Corretges 10x28 ext.voladís.F30</p> <p>Formigó armat, abocat i vibrat en corretges de 10x28 cm. de secció, situades en extrem voladís, Formigó de 30 N/mm2 de resistència característica. Armadura formada per barres d'acer corrugat B 500 S, de límit elàstic 500 N/mm2, amb 4 R 10 i estreps R 8 cada 20 cm. Repercussió d'encofrat i desencofrat de 13.57 m2/m3 i una quantia de 169 Kg/m3.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.</p> <p>* Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.</p> <p>* Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.</p> <p>* La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.</p> <p>* Volum de les corretges, segons mides del projecte.</p> <p>* Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%</p>	1	7,50	0,15	0,28	0,32	
	sostre planta 0						0,32
E03.027AA	<p>M3 Corretges 30x28 paret ext. F30</p> <p>Formigó armat, abocat i vibrat en corretges de 30x28 cm. de secció, situades sobre parets exteriors i a nivell de forjat. Formigó de 30 N/mm2 de resistència característica. Armadura formada per barres d'acer corrugat B 500 S, de límit elàstic 500 N/mm2, amb 4 R 16 i estreps R 8 cada 20 cm. Repercussió d'encofrat i desencofrat de 3.33 m2/m3 i una quantia de 110 Kg/m3.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.</p> <p>* Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.</p> <p>* Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.</p> <p>* La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.</p> <p>* Volum de les corretges, segons mides del projecte.</p> <p>* Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%</p>	1	25,50	0,30	0,28	2,14	
		1	18,30	0,30	0,28	1,54	
		1	29,50	0,30	0,28	2,48	
		2	3,50	0,30	0,28	0,59	
	sobre mur contenció						6,75
E03.029AA	<p>M3 Corretges 30x28 paret int. F30</p> <p>Formigó armat, abocat i vibrat en corretges de 30x28 cm. de secció, situades sobre parets interiors i a nivell de forjat. Formigó de 30 N/mm2 de resistència característica. Armadura formada per barres d'acer corrugat B 500 S, de límit elàstic 500 N/mm2, amb 4 R 16 i estreps R 6 cada 20 cm. Repercussió d'encofrat i desencofrat de 0 m2/m3 i una quantia de 110 Kg/m3.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte.</p> <p>* Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús, segons l'amortització prevista en els preus simples.</p> <p>* Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes.</p> <p>* La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.</p> <p>* Volum de les corretges, segons mides del projecte.</p> <p>* Si el formigó es col·loca directament de camió, es reduiran els rendiments de la mà d'obra en un 25%</p>	4	21,70	0,30	0,28	7,29	
	murs interiors	1	13,00	0,30	0,28	1,09	
		1	5,00	0,30	0,28	0,42	
							8,80

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E03.030	M2 Forjat auto-reis. F-30 Forjat de bigues de formigó pretesat auto-resistent de 18 cm. d'alçada, col·locades cada 60 cm. entrebigats, amb bigades de formigó de 50x25x20 cm. Replè de formigó de 30 N/mm2 de resistència característica, amb xapa de compressió de 5 cm. de gruix per damunt de bigada. Per un gruix total de 25 cm. Per a una sobrecàrrega d'ús de 200 Kg/m2. (Habitatges). CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.						
	forjat sanitari	1	14,60	4,84		70,66	
		1	4,20	4,84		20,33	
		1	2,15	4,84		10,41	
		1	21,65	4,74		102,62	
		1	21,65	3,78		81,84	
		1	21,65	3,58		77,51	
		1	13,10	3,05		39,96	
							403,33
E03.031A	M2 Forjat semi-biga 200Kg/m2.F-25, 28 cm. Forjat de bigues de formigó pretesat semi-resistent, col·locades cada 60 cm. entrebigats, amb bigades de formigó de 50x25x24 cm. Replè de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica, amb xapa de compressió de 4 cm. de gruix per damunt de bigada. Per un gruix total de 28 cm. Per a una sobrecàrrega d'ús de 200 Kg/m2. (Habitatges). Inclòs els negatius d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2, per una quantia de 2 Kg/m2. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2. * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari.						
	sostre planta baixa	1	269,46			269,46	
							269,46
E03.032A	M2 Forjat semi-biga 500Kg/m2.F-25, 28 cm. Forjat de bigues de formigó pretesat semi-resistent, col·locades cada 60 cm. entrebigats, amb bigades de formigó de 50x25x24 cm. Replè de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica, amb xapa de compressió de 4 cm. de gruix per damunt de bigada. Per un gruix total de 28 cm. Per a una sobrecàrrega d'ús de 500 Kg/m2. (Locals). Inclòs els negatius d'acer corrugat B 500 S de límit elàstic 500 N/mm2, per una quantia de 2,5 Kg/m2. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2. * Pes de les barres col·locades segons mides del projecte, en funció del pes teòric de les mateixes. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari						
	sostre planta 0	1	14,05	5,00		70,25	
		1	14,05	4,90		68,85	
		1	11,30	1,20		13,56	
		2	4,00	6,75		54,00	
		1	4,30	6,75		29,03	
		1	6,40	0,65		4,16	
							239,85
E03.037	MI Llinda. Llinda de bigueta de formigó pretesat auto-resistent de 18 cm. d'alçada, col·locada. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud definida en el projecte.						
	planta 0	6	3,30			19,80	
		4	2,50			10,00	
	planta baixa	2	2,20			4,40	
		3	1,25			3,75	
							37,95

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E03.036	Kg Perfil laminat jàsseres. Acer en jàsseres de la classe A-42b, amb perfils de la tipologia IPN, IPE, HE, UPN, L i T. Posats, pintats amb pintura anticorrosiva a epoxi i soldadura. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Pes dels perfils col·locats segons mides del projecte, en funció del seu pes teòric. * La repercussió de minves, peces auxiliars o unió i diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari						
	IPN 550 i 600	1	11.583,00			11.583,00	
	plaque es L en caps pilars	12	52,50			630,00	
	Perfil L 150.12	14	2,30	27,30		879,06	
		2	2,70	27,30		147,42	
		3	2,00	27,30		163,80	
		1	1,00	27,30		27,30	
		1	7,20	27,30		196,56	
	porxo o entrada	1	18,03	27,30		492,22	
		1	2,50	27,30		68,25	
	planta 0	3	3,10	27,30		253,89	
		2	2,30	27,30		125,58	
	plaques ferro 40x10 mm.	22	3,14			69,08	
		5	1,60			8,00	
							14.644,16
E03.100	M2 Xapa col·laborant 0.8 mm. Subministrament i col·locació de xapa col·laborant de 0.8 mm de gruix, forma secció segons plànol núm. 3.6 amb tots element de subjecció necessària a la jàssera de perfil laminat i al formigó en massa. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari						
		1	3,02	10,08		30,44	
		1	3,40	10,08		34,27	
		1	3,02	10,92		32,98	
		1	2,87	10,92		31,34	
							129,03
E03.101	M2 Xapa col·laborant 1 mm. Subministrament i col·locació de xapa col·laborant d'1 mm de gruix, forma secció segons plànol núm. 3.6 amb tots element de subjecció necessària a la jàssera de perfil laminat i al formigó en massa. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície del forjat seguint el seu desenvolupament, segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2. * La repercussió de minves, encavalcaments, diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari						
		1	4,30	10,08		43,34	
		1	4,31	10,08		43,44	
		1	4,30	10,92		46,96	
		1	4,31	10,92		47,07	
							180,81
E03.038	M2 Mallatzo 20x20 cm. 6 mm.diàm. Subministrament i col·locació de malla electrosoldada de 20x20 cm i 6 mm. de diàmetre. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície de l'element a armar, segons mides del projecte. * La repercussió de minves, peces auxiliars o unió i diferències pes teòric-pes real, etc. es contempla en el preu unitari						
	planta baixa	1	637,25			637,25	
	planta 0	1	637,25			637,25	
	porxo	1	3,50	13,70		47,95	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1.322,45
E03.048	MI Encof.pil.rodó,cartró,vist.300						
	Encofrat de pilars de secció circular, amb TUBOTEC (grup Valero) de 300 mm. de diàmetre, sense espiral per a quedar vist i utilització d'elements de subjecció estandarditzada de l'encofrat, ECO-PLOM.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Longitud d'encofrat en contacte amb el formigó.						
	* Els preus dels materials d'encofrats corresponen al d'un sol ús.						
	planta baixa	2	4,07			8,14	
	porxo	4	3,20			12,80	
		4	4,07			16,28	
							37,22

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C004 PALETERIA							
E04.002	M2 Paret 10, totxana. Paret de 10 cm. de gruix de totxana (tabicó) de 10x14x29 cm., aferrada amb morter de ciment Pòrtland M-40a per revestir. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * No es dedueix en els forats, permutaran-lo per la col·locació de bastiments. A la planta 0 es permuta pel tancament provisional. * En el preu s'inclouen totes les peces especials. formació cambra aire façana planta baixa planta 0 distribució cambres higièniques	2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1	31,90 21,70 21,55 15,66 5,00 3,00 2,40 4,00 1,85 1,90	4,07 4,07 3,23 3,23 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 4,07	259,67 176,64 69,61 50,58 40,70 12,21 19,54 16,28 7,53 7,73		
							660,49
E04.004	M2 Paret 15, gero revestir. Paret de 15 cm. de gruix de maó perforat de 10x14x29 cm., aferrada amb morter de ciment Pòrtland M-40a per revestir. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats en parets de tancament exterior i es permutaran per la col·locació de bastiments en les interiors de distribució. * En el preu s'inclouen totes les peces especials. planta baixa planta 0 façanes coberta, coronació façana cara interior obra vista	1 1 1 1 1 1 1 2 2	15,00 14,40 7,60 31,50 7,00 22,00 15,30 31,60 21,40	4,07 4,07 4,07 4,07 4,07 3,10 3,10 0,50 0,50	61,05 58,61 30,93 128,21 28,49 68,20 47,43 31,60 21,40		
							475,92
E04.005	M2 Paret 30, gero revestir. Paret de 30 cm. de gruix de maó perforat de 10x14x29 cm., aferrada amb morter de ciment Pòrtland M-40a per revestir. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. * En el preu s'inclouen totes les peces especials. rerescut fonament pl. 0 planta cobera claraboia terrasses planta baixa tanca del camí pont diable	1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	22,31 15,60 14,80 15,40 10,00 11,30 2,60 2,00 22,50 1,64 2,46 2,45	0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 1,30 1,30	10,04 7,02 7,40 7,70 5,00 5,65 2,60 2,00 6,75 0,49 3,20 3,19		

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	1,90	0,55		1,05	
		1	1,00	2,00		2,00	
							64,09
E04.006	M2 Paret 15, gero 5x14x29 vist. Paret de 15 cm. de gruix de maó perforat vist hidròfug, de 5x14x29 cm., aferrada amb morter de ciment Portland hidròfug M-40a. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats en parets de tancament exterior i es permutaran per la col·locació de bastiments en les interiors de distribució. * En el preu s'inclouen totes les peces especials.	2	32,50	4,80		312,00	
		2	22,30	4,80		214,08	
	deduint	-14	1,60	2,55		-57,12	
		-2	1,40	1,00		-2,80	
		-3	1,30	3,00		-11,70	
		-1	6,60	3,00		-19,80	
							434,66
E04.024	M2 Envà maó doble de 7 cm. Envà de ceràmica de maó foradat doble de 7x20x50 cm., aferrada amb morter de ciment Portland M-40a, d'1 cm. de gruix de junta. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * No es dedueix en els forats, permutaran-los per la col·locació de bastiments.	2	4,00	2,10		16,80	
		1	1,50	2,10		3,15	
		6	1,70	2,10		21,42	
		2	4,00	2,80		22,40	
							63,77
E04.026	MI Caixó baixants 60 cm. Caixó per protecció de baixants amb maó foradat de 4x14x29 cm., aferrat amb morter M-40a. (0.60 m. de desenvolupament total). CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	4	3,93			15,72	
							15,72
E04.027	MI Caixó baixants 90 cm. Caixó per protecció de baixants amb maó foradat de 4x14x29 cm., aferrat amb morter M-40a. (0.90 m. de desenvolupament total). CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	14	3,93			55,02	
							55,02
E04.028	MI Caixó baixants 120 cm. Caixó per protecció de baixants amb maó foradat de 4x14x29 cm., aferrat amb morter M-40a. (1.20 m. de desenvolupament total). CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	3	3,93			11,79	
							11,79

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E04.023	M2 Envà maó de 4 cm. Envà de ceràmica de maó foradat de 4x14x29 cm., aferrada amb morter de ciment Portland M-40a, d'1 cm. de gruix de junta. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície de paret realitzada segons mides de projecte. * No es dedueix en els forats, permutaran-los per la col·locació de bastiments.						
	portes corredisses	2	3,80	3,90		29,64	
							29,64
E04.054	M2 Taulell granit. Taulell de granit nacional de 2 cm. de gruix, col·locat amb repercussió dels elements de subjecció. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. * En el preu s'inclouen totes les peces especials.						
		2	3,90	0,60		4,68	
	baixant	2	3,90	0,20		1,56	
		1	0,60	0,20		0,12	
	sòcol	2	3,90	0,10		0,78	
		3	0,60	0,10		0,18	
							7,32
E04.060	Ut Collarí remat tub coberta formació de collarí per entrega del tub amb coberta, de 60x60 cm. exterior i 60 cm. d'alçada, a base de maó perforat per a revestir. Coronat amb rajola tipus vendrell amb goteró i rejuntat del tub amb la rajola. Arrebossat amb morter M-40a (1:6). Massillat del tub amb la rajola tipus vendrell. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						
		1	20,00			20,00	
							20,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C005 COBERTA							
E05.014	M2 Terrat invertit, transit. Terrat invertit transitable format amb xapa de formigó cel·lular per formació pendents de l'5% . Xapa de morter de 2 cm. de gruix. Làmina asfàltica morterplas polimèrica PE 4 Kg. amb armadura de polietilè. LBM (APP)-40PE. Repercussió perimetral de porexpan de 3 cm. gruix en gruix formació pendents i formació de la mitja canya amb morter, folrat amb morter plas mineral. Roofmate SL encadellat de 6 cm. de gruix. Capa separadora filtrant i drenant TERRAM 700 S. Paviment de toba rústica de 40x40 cm. col·locat amb tocs de morter a les cantonades. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície del terrat en projecció, segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats superiors a 1 m2.						
	terrassa	1	21,23			21,23	
		1	6,52			6,52	
							27,75
E05.015	M2 Terrat invertit, no transit. Terrat invertit format amb xapa de formigó cel·lular per formació pendents de l'5% . Xapa de morter de 2 cm. de gruix. Impermeabilització amb làmina asfàltica morterplas polimèrica PE 4 Kg. LBM (APP)-40PE, amb armadura de polietilè. Repercussió perimetral de porexpan de 3 cm. gruix, formació de la mitja canya amb morter i folrat amb morter plas mineral. Roofmate SL encadellat de 7 cm. de gruix. Capa separadora filtrant i drenant TERRAM 700 S. Acabat superficial amb graves de pedra de riu de 16-32 mm. de diàmetre, amb un gruix mitjà de 7 cm. Rentades i exentes de terres i llims. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície del terrat en projecció, segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats superiors a 1 m2.						
	coberta	1	149,87			149,87	
		1	327,92			327,92	
		1	103,18			103,18	
		1	152,64			152,64	
							733,61
E05.018	Ut Morrió coberta invertida. Subministrament i col·locació de morrió especial per a coberta invertida acabada amb graves. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						
		1	10,00			10,00	
							10,00
E05.019	Ut Sobreixidor coberta Sobreixidor de coberta per damunt de la part més alta de la coberta. Format amb tub de PVC de 9 cm. de diàmetre tallat en pic de flauta CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						
	.	1	10,00			10,00	
							10,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C006 ENGUIXATS							
E06.001	M2 Parets bon ull. Enguixat de parets amb pasta Y-20 lleugerament mestrejat (entrega sostre i arrambador) amb part proporcional d'angles vius. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	bar	2	14,73	3,10		91,33	
		2	9,93	3,10		61,57	
	sala actes	2	10,77	3,10		66,77	
		2	14,20	3,10		88,04	
	despatxos	2	9,50	3,10		58,90	
		1	7,30	3,10		22,63	
	sala lectura	2	4,33	3,10		26,85	
		2	10,18	3,10		63,12	
	pillars	26	0,15	3,10		12,09	
		4	0,30	3,10		3,72	
	deduint	-3	1,30	3,10		-12,09	
		-11	2,20	2,65		-64,13	
		-2	2,20	2,85		-12,54	
		-1	1,90	3,10		-5,89	
		-1	2,50	3,10		-7,75	
		-1	3,70	3,10		-11,47	
		-2	1,70	3,10		-10,54	
		-1	1,90	3,10		-5,89	
							364,72
E06.005	MI Aresta. Aresta amb protecció d'angular d'acer galvanitzat de 2 m. de llargada. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de Projecte.						
		30	2,00			60,00	
							60,00
E06.009	M2 Sostre Armstrong. Fals sostre modular de plaques penjades de 60x60x1.50 cm. de fibres minerals Armstrong, model Frequence. Perfils Armstrong penjats amb varetes i acollats a les parets. T semi-amagada de 24 mm.Prelude XL/TL, sistema tegular CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduirà la totalitat de forats, excepte els de les llumeneres.						
	sala bar	1	132,19			132,19	
	bar	1	13,93			13,93	
	sala lectura	1	43,92			43,92	
	sala actes	1	155,06			155,06	
	despatx	1	23,76			23,76	
		1	32,33			32,33	
							401,19
E06.100	M2 Sostre Armstrong. Fals sostre modular de plaques penjades de 60x60x1.50 cm. de fibres minerals Armstrong, model Ultima. Perfils Armstrong penjats amb varetes i acollats a les parets. T semi-amagada de 24 mm.Prelude XL/TL, sistema tegular CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduirà la totalitat de forats, excepte els de les llumeneres.						
	vestíbul	1	55,23			55,23	
	deduint	-1	3,00	3,00		-9,00	
	pas	1	9,31			9,31	
							55,54

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E06.011	M2 Sostre pladur T vista Fals sostre modular de plaques penjades de 60x60 cm. de pladur acabat plastificat, plaques de 60x60x1 cm. perfils de 15 mm., penjats amb varetes i acollats a les parets. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduirà la totalitat de forats, excepte els de les llumeneres.						
	magatzem	1	21,68			21,68	
		1	31,84			31,84	
		1	6,40			6,40	
	cambrs higièniques	1	14,72			14,72	
		1	25,98			25,98	
		2	3,37			6,74	
	neteja	1	2,55			2,55	
	distribuidor	1	9,84			9,84	
							119,75

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIO	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C007 ARREBOSSATS							
E07.001	M2 Arrebossat per enrajolar Arrebossat de parets amb morter tipus 1:6 (M-40a) lleugerament maestrejat i amb acabat per enrajolar. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	cambres higièniques	2	8,30	2,70		44,82	
		2	3,90	2,70		21,06	
		4	3,80	2,70		41,04	
		4	1,90	2,70		20,52	
		4	1,80	2,70		19,44	
	abocador	2	1,40	2,70		7,56	
	magatzem bar	4	1,85	2,70		19,98	
		2	3,50	2,70		18,90	
	deduint	-4	0,95	2,10		-7,98	
		-2	1,00	2,10		-4,20	
	divisions WC	16	1,70	2,10		57,12	
		16	0,90	2,10		30,24	
		2	4,00	2,10		16,80	
		1	1,20	2,10		2,52	
	deduint	-16	0,85	2,10		-28,56	
							259,26
E07.002	M2 Remolinat,parets,bon ull,int. Arrebossat de parets amb morter tipus 1:6 (M-40a) a bon ull amb acabat remolinat per interiors. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	magatzems	2	2,87	3,10		17,79	
		2	7,95	3,10		49,29	
		2	7,20	3,10		44,64	
		2	4,58	3,10		28,40	
	distribuidor	2	1,98	3,10		12,28	
		2	4,98	3,10		30,88	
	vestíbul	2	7,05	3,10		43,71	
		2	7,87	3,10		48,79	
		2	0,70	3,10		4,34	
	pillars	6	0,15	3,10		2,79	
	deduint	-2	1,80	2,10		-7,56	
		-4	0,95	2,10		-7,98	
		-1	7,20	3,10		-22,32	
							245,05
E07.009	M2 Remolinat,sostres,bon ull,ext. Arrebossat de sostres horitzontals o inclinats, amb morter tipus 1:6 (M-40a) a bon ull amb acabat remolinat per exteriors. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	porxo entrada	1	25,93			25,93	
		1	27,61			27,61	
							53,54
E07.008	M2 Remolinat,parets,bon ull,ext. Arrebossat de parets amb morter tipus 1:6 (M-40a) a bon ull amb acabat remolinat per exteriors. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduiran els forats superiors a 4 m2.						
	tancat provisional pl. 0	3	3,00	2,80		25,20	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		2	2,20	1,20		5,28	
							30,48
E07.010	M2 Remolinat,parets,reglejat,ext. Arrebossat de parets amb morter tipus 1:6 (M-40a) reglejat amb acabat remolinat per exteriors. Zona aplacat de pedra. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de Projecte. * Es deduiran els forats superior a 4 m2.						
	façanes						
	camí pnt diable	1	32,50	2,10		68,25	
		1	1,64	3,60		5,90	
	tanca entrada	1	5,00	1,80		9,00	
		2	1,90	0,50		1,90	
		1	5,00	1,30		6,50	
		2	1,20	2,00		4,80	
		2	0,30	2,00		1,20	
		1	0,90	2,00		1,80	
	façana lateral dreta	1	22,77	2,70		61,48	
	deduint	-3	2,40	2,80		-20,16	
		-2	1,40	0,80		-2,24	
							138,43

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C008 ALICATATS							
E08.004	M2 Rajoles 20x30 cm. i llistell. Revestiment vertical de rajoles ceràmiques de 20x30 cm., model a escollir, a truc amb morter M-80b. Inclou part proporcional de llistell de color a l'alçada del lavabo. Preu de compra 12.36 €/m2. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	cambres higièniques	2	8,30	2,70		44,82	
		2	3,90	2,70		21,06	
		4	3,80	2,70		41,04	
		4	1,90	2,70		20,52	
		4	1,80	2,70		19,44	
	abocador	2	1,40	2,70		7,56	
	magatzem bar	4	1,85	2,70		19,98	
		2	3,50	2,70		18,90	
	deduint	-4	0,95	2,10		-7,98	
		-2	1,00	2,10		-4,20	
	divisions WC	16	1,70	2,10		57,12	
		16	0,90	2,10		30,24	
		2	4,00	2,10		16,80	
		1	1,20	2,10		2,52	
	deduint	-16	0,85	2,10		-28,56	
						259,26	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C009 PAVIMENTS							
E09.006	M2 Rajola ceràmica rust. 30x30 Paviment de rajola ceràmica rústica de 30x30 cm. a truc, amb morter M-80b. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	terrassa	1	120,00			120,00	
		1	92,99			92,99	
	pas	1	14,91			14,91	
		1	25,93			25,93	
	porxos	1	58,96			58,96	
		1	21,67			21,67	
							334,46
E09.005	M2 Gres 45x45 cm. no lliscant Paviment de gres de 45x45 cm. a truc, amb morter M-80b. Anti esllavitzant CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	cambres higièniques	1	14,72			14,72	
		1	25,98			25,98	
		2	3,37			6,74	
	magatzems	1	21,68			21,68	
		1	31,84			31,84	
	neteja	1	2,55			2,55	
	distribuidor	1	9,84			9,84	
							113,35
E09.100	M2 Gres 50x50 cm. Paviment de gres de 50x50 cm. a truc, amb morter M-80b. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	sala bar	1	132,19			132,19	
	la alectura	1	43,92			43,92	
	vestíbul	1	55,23			55,23	
	sala actes	1	155,06			155,06	
	oficina	1	23,76			23,76	
		1	32,33			32,33	
		1	9,31			9,31	
							451,80
E09.016	MI Sòcol gres. Sòcol de gres, de 7.5 cm. d'alçada. A truc, amb morter M-80b. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats.						
	bar	2	14,73			29,46	
		2	9,93			19,86	
	sala actes	2	10,77			21,54	
		2	14,20			28,40	
	despatxos	2	9,50			19,00	
		1	7,30			7,30	
	sala lectura	2	4,33			8,66	
		2	10,18			20,36	
	pilars	26	0,15			3,90	
		4	0,30			1,20	
	deduint	-3	1,30			-3,90	
		-1	1,90			-1,90	
		-1	2,50			-2,50	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		-1	3,70			-3,70	
		-2	1,70			-3,40	
		-1	1,90			-1,90	
	magatzems	2	2,87			5,74	
		2	7,95			15,90	
		2	7,20			14,40	
		2	4,58			9,16	
	distribuidor	2	1,98			3,96	
		2	4,98			9,96	
	vestibul	2	7,05			14,10	
		2	7,87			15,74	
		2	0,70			1,40	
	pilars	6	0,15			0,90	
	deduint	-2	1,80			-3,60	
		-4	0,95			-3,80	
		-1	7,20			-7,20	
							219,04
E09.020	M2 Solera formigó,remolinat. Paviment de formigó en massa, de ciment Portland, de 25 N/mm2 de resistència característica, de 10 cm. de gruix. Acabat remolinat. Membrana sobre el terra Sika 5 negre de 0.5 mm. Malla electro-soldada en la zona mitja del gruix de 20x20 cm. i 6 mm. de diàmetre. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	base màquines coberta	1	4,00	2,00		8,00	
		2	5,00	2,00		20,00	
							28,00
E03.003	M2 Encofrat solera. Encofrat de soleres per a màquines en coberta. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, seguint el desenvolupament de la peça i segons mides del projecte. * Es deduiran els forats superiors a 1 m2.						
		2	4,00	0,12		0,96	
		6	2,00	0,12		1,44	
		4	5,00	0,12		2,40	
							4,80
E09.022	M2 Solera formigó,reglejat. Paviment de formigó en massa, de ciment Portland, de 25 N/mm2 de resistència característica, de 10 cm. de gruix. Membrana sobre el terra Sika 5 negre de 0.5 mm. Acabat reglejat. Malla electro-soldada en la zona mitja del gruix de 20x20 cm. i 6 mm. de diàmetre. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	terrasses	1	120,00			120,00	
		1	92,99			92,99	
	pas	1	14,91			14,91	
							227,90
E09.023	M2 Solera formigó+graves,reglejat. Paviment de formigó en massa, de ciment Portland, de 25 N/mm2 de resistència característica, de 10 cm. de gruix, sobre capa de graves de pedrera compactada i anivellada de 20 cm. de gruix. Membrana Sika 5 negre de 0.5 mm. entre el formigó i la grava. Acabat reglejat. Malla electrosoldada en la zona mitja del gruix de formigó de 20x20 cm. i 6 mm. de diàmetre. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	local planta 0	1	283,34			283,34	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							283,34
E09.025	M1 Marxapeu Sènia flamejada 30 cm. Marxapeu de pedra Sènia flamejada, de 3 cm. de gruix i 30 cm. d'amplada. A truc, amb morter M-40a. Repercussió del goteró amb tall de disc en ampits finestres. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.						
	local	3	3,00			9,00	
		2	2,20			4,40	
	planta baixa	2	2,20			4,40	
		1	0,90			0,90	
	ampit finestres	12	2,20			26,40	
		2	2,00			4,00	
							49,10
E09.028	M3 Xapa de morter de perlita Xapa de morter de perlita de gruix variable, acabat reglejat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Volum realitzat segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	barra bar	1	13,93	0,15		2,09	
	magatzem	1	6,40	0,15		0,96	
	porxo entrada	1	21,67	0,10		2,17	
	pas	1	25,93	0,10		2,59	
							7,81
E09.029	M2 Paviment formigó 5 cm. gruix Paviment a base de xapa de formigó de 250 Kg/cm2 de resistència característica i 5 cm. de gruix, amb malla electrosoldada de 6 mm. de diàmetre i 20x20 cm. de quadre. Compactat i vibrat, acabat remolinat. Realització dels junts de dilatació de 5x5 m. màxim. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	planta baixa, tancat	1	602,44			602,44	
							602,44
E09.033	M2 Paviment sintètic antiesllevitzant Paviment sintètic pierlly, col·locat amb capa autonivelladora d'1 a 3 mm. de gruix, col·locat amb adhesiu de poliuretà. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduirà la totalitat de forats.						
	barra bar	1	13,42			13,42	
	magatzem	1	6,40			6,40	
							19,82
E09.034	M1 Tira d'acer inoxidable. Subministrament i col·locació de tira d'acer inoxidable de 2.50 cm. amplada i 0.80 mm. gruix, en separació de paviments, subjecte amb cargols d'acer inoxidable de cap perdut. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons projecte.						
	canvi de paviment	3	1,90			5,70	
		4	0,90			3,60	
							9,30
E09.101	M1 Vorada de formigó Vorada de formigó de 15x25 cm. sobre llit de formigó de 20 cm. d'amplada. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons projecte.						
		1	8,30			8,30	
		1	14,50			14,50	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							22,80

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C009A REVESTIMENTS							
E09A.008	M2 Revestiment pedra Sènia flamejada. Revestiment vertical de pedra Sènia flamejada, de 18 mm. de gruix. Ancorades, amb morter M-160a. Cantell peça amb inglet poc pronunciat i cantonera amb canto pilastra. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. façanes camí pnt diable tanca entrada façana lateral dreta deduint	1 1 1 2 1 2 2 1 1 -3 -2	32,50 1,64 5,00 1,90 5,00 1,20 0,30 0,90 22,77 2,40 1,40	2,10 3,60 1,80 0,50 1,30 2,00 2,00 2,00 2,70 2,80 0,80	68,25 5,90 9,00 1,90 6,50 4,80 1,20 1,80 61,48 -20,16 -2,24		
						138,43	
E09A.011	MI Ampit pedranatural 3 cm. gruix. Coronació paret interior de coberta a base de pedra natural de 3 cm. de gruix i 35 cm. d'amplada, polida i abrillantada, amb goteró i col·locat amb morter M-40a. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	1 1 1 1	10,50 15,20 14,70 11,50			10,50 15,20 14,70 11,50	
						51,90	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C010A FUSTERIA INTERIOR							
E010A.033A	<p>Ut Porta formi.bast.pitx. 0.70x2.00</p> <p>Porta xapada de fòrmica COLOR SYSTEM en gris platino 7858, acabat setinat. Cantellejada. D'una fulla de 35 mm. de gruix, normalitzada de 0.70x1.85 m. bastiment tac pitxolí, folrat del bastiment i tapajunts de 60x10 mm. de tauler DMH per a pintar. Maneta TECOSUR MAN sèrie 50 color RILSAN 9.01 gris acer. Ref. 5011. Palometa per a tanca per la cara interior. Completa i col·locada.</p> <p>Element 3</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	8,00			8,00	
							8,00
E010A.100	<p>Ut Porta formi.bast.pitx. 0.70x2.00</p> <p>Porta xapada de fòrmica COLOR SYSTEM en gris platino 7858, acabat setinat. Cantellejada. D'una fulla de 35 mm. de gruix, normalitzada de 0.70x2.00 m. bastiment tac pitxolí, folrat del bastiment i tapajunts de 60x10 mm. de tauler DMH per a pintar. Maneta TECOSUR MAN sèrie 50 color RILSAN 9.01 gris acer. Ref. 5011. Molla telesco. Topall d'acer inoxidable amb volandera de goma. Completa i col·locada.</p> <p>Elemnt 2</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	2,00			2,00	
							2,00
E010A.101	<p>Ut Porta formi.bast.pitx. 0.70x2.00</p> <p>Porta xapada de fòrmica COLOR SYSTEM en gris platino 7858, acabat setinat. Cantellejada. D'una fulla de 35 mm. de gruix, normalitzada de 0.70x2.00 m. bastiment tac pitxolí, folrat del bastiment i tapajunts de 60x10 mm. de tauler DMH per a pintar. Maneta TECOSUR MAN sèrie 50 color RILSAN 9.01 gris acer. Ref. 5011. Pany de cop i clau. Topall d'acer inoxidable amb volandera de goma. Completa i col·locada.</p> <p>element 2a</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	1,00			1,00	
							1,00
E010A.035	<p>Ut Porta faig 0.80x2.00</p> <p>Porta xapada de fòrmica de faig Porus Brillo, d'una fulla de 35 mm. de gruix, cantellejada amb fòrmica de 3 mm. de gruix, llisa, normalitzada de 0.80x2.03 m. Tarja fixa, bastiment tac pitxolí de flandes 1a. tapajunts de 60x10 mm. i galce xapat de fòrmica de faig igual a la fulla. Molla per a la tanca automàtica Telesco-33-AT-50 color plata. Maneta TECOSUR MAN sèrie 50 color RILSAN 9.01 gris acer. Ref. 5011. Topall d'acer inoxidable amb volandera de goma. Completa i col·locada.</p> <p>element 1</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	1,00			1,00	
							1,00
E010A.022	<p>Ut Porta corredissa 0.90x2.00 m.</p> <p>Porta corredissa d'estratificat de faig porus brillo, d'una fulla de 35 mm. de gruix, llisa i cantellejada, de 0.90x2.10 m. bastiment tac 15 i cantell, de flandes 1a. folrat d'estratificat de faig i tapajunts de 60x10 mm. Guies i tirador TECOSUR MAN sèrie 50 color RILSAN 9.01 gris acer. Completa i col·locada.</p> <p>Element 5.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	2,00			2,00	
							2,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E010A.102	<p>Ut Porta faig 1.60x2.00</p> <p>Porta xapada de fòrmica de faig Porus Brillo, d'una fulla de 35 mm. de gruix, cantellejada amb fòrmica de 3 mm. de gruix, llisa, normalitzada de dos fulls 0.80x2.03 m., bastiment tac pitxolí de flandes 1a. tapajunts de 60x10 mm. i galce xapat de fòrmica de faig igual a la fulla. Molla per a la tanca automàtica Telesco-33-AT-50 color plata. Maneta TECOSUR MAN sèrie 50 color RILSAN 9.01 gris acer. Ref. 5011. Passa dor de canntell a la fulla a fixat i pany de cop i clau. Topall d'acer inoxidable amb volandera de goma. Completa i col·locada.</p> <p>element 4</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	1,00			1,00	1,00
E010A.038	<p>Ut Armari talafocs dos fulles 65 cm x 2.00</p> <p>Armari de dos fulles tallafocs 60 minuts acabat per la part del vestibul de fòrmica de faig Porus Brillo, de 35 mm. de gruix, cantellejada amb fòrmica de 3 mm. de gruix, de dos fulls 0.65x2.03 m., Tirador TECOSUR MAN sèrie 50 color RILSAN 9.01 gris acer. Ref. P-33901. Passadors a la fulla fixar i pany de clau. Complet i col·locat. Es subministrarà el certificat.</p> <p>Element 6</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	1,00			1,00	1,00
E010A.103	<p>Ut Porta corredissa plegable 11.20x3.00 m.</p> <p>Porta corredissa plegable d'estratificat de faig porus brillo, de 9 element de 40 mm. de gruix, llisa i cantellejada, dimensions totals 11.20 x 3.00 m. bastiment tac 15 i cantell, de flandes 1a. folrat d'estratificat de faig i tapajunts de 60x10 mm. Guies i tirador. Completa i col·locada. Totalment acabada i amb estructura.</p> <p>Elament 7.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	1,00			1,00	1,00
E010A.037	<p>M2 Arrambador faig.</p> <p>Arrambador de paret amb tauler aglomerat de 19 mm. de gruix, xapat per la cara exterior amb estratificat de faig, cantellejat amb fòrmica de faig de 3 mm. de gruix; plafons en sentit horitzontal (2 ut.) i 8 mm. de gruix de junta, amb melamina de faig. La vertical amb junta perduda. Remat superior amb L xapat d'estratificat de faig. Suport amb estructura de llates de flandes de 40x20 mm. de secció, en sentit horitzontal seguin juntes (separació del tauler de la paret 2 cm.). Complet acabat i col·locat segons detall.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Superfície realitzada segons mides de projecte.</p>	bar	2	14,73	1,00	29,46	
			2	9,93	1,00	19,86	
	sala actes	2	10,77	1,00	21,54		
		2	14,20	1,00	28,40		
	sala lectura	2	4,33	1,00	8,66		
		2	10,18	1,00	20,36		
	pilars	26	0,15	1,00	3,90		
	deduint	-3	1,30	1,00	-3,90		
		-9	2,20	0,55	-10,89		
		-2	1,90	1,00	-3,80		
		-1	2,50	1,00	-2,50		
		-1	3,70	1,00	-3,70		
		-2	1,70	1,00	-3,40		
	barra bar	-1	7,80	1,00	-7,80		
							96,19

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E010A.039	M1 Prestatge xapat formica Subministrament i col·locació de prestatge de 30 cm. de fons i de 19 mm. de gruix, de tauler aglomerat plastificat de color blanc, cantellejat, subjecte a la paret amb escaires de 15 cm. col·locats cada 50 cm. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	2	1,40			2,80	2,80
E010A.104	M2 Mampara tot fusta Subministrament i col·locació de mampara de doble panell de tauler estratificat de faig porus brilló i manta acústica en la part inferior. Estructura de perfils d'alumini anoditzat plata mat, sòcol conductor. Porta normalitzada acabat igual mampara, pom i pany. Elements de subjecció a l'estructura. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte.	1	7,35	3,00		22,05	22,05
E010A.105	M2 Mampara fusta i vidre Subministrament i col·locació de mampara de doble panell de tauler estratificat de faig porus brilló i manta acústica en la part inferior. Doble vidre a la part superior de 5 mm. gruix. Estructura de perfils d'alumini anoditzat plata mat, sòcol conductor. Porta normalitzada acabat amb igual mampara, pom i pany. Elements de subjecció a l'estructura. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte.	1	4,50	3,00		13,50	13,50
E010A.106	M2 Mampara tot vidre Subministrament i col·locació de mampara doble vidre de 5 mm. gruix, fins a 90 cm. alçada stadip 4+4 mm. Estructura de perfils d'alumini anoditzat plata mat, sòcol conductor. Elements de subjecció a l'estructura. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte.	1	2,50	3,00		7,50	7,50
E010A.107	M1 Remat paret compartimentació WC Remat de paret compartimentació WC en fusta de flandes per a pintar, bastiment tac amb tapeta a banda i banda de 60x10 mm. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	2 1 6	4,00 1,20 1,80			8,00 1,20 10,80	20,00
E010A.211	Ut claraboia quadrada Claraboi quadrada de 3.00x3.00 interior. Part interior en fals sostre marc de fusta de flandes per a pintar de 70x70 mm. formant galze i vidre de stadip 4+4 mm. amb butiral blanc. Tancament lateral claraboia en zona fals sostre amb tauler plastificat color blanc de 13 mm. de gruix. Acabada segons detall. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C011 SERRALLERIA							
E011B.005	MI Barana d'acer i vidre. Barana de balcó i terrassa de plaques de ferro. Passamà de tubular d'1.5" de diàmetre, muntants de placa de 40x10 mm. ancorats a la llosa o forjat amb placa de ferro de 10x10x1 cm. amb quatre caragols d'acer inox. Travesser inferior i laterals soldats als muntants, en U per vidre de 10 mm. de gruix. Subministrament i col·locació del vidre stadip de 5+5 mm. amb làmina de butiral de polivinil incolora. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.						
	porxo i pas	1	18,25			18,25	
	terrasses	1	22,00			22,00	
		1	1,70			1,70	
							41,95
E011.100	Ut Porta lamel·les Subministrament i col·locació de porta persiana de lamel·les fixes, de perfils tubulars i amb pany. Dimensions 0.70 x 1.12 m. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						
		1	1,00			1,00	
							1,00
E011.101	Ut Porta tanca 2.30x1.90 m. Subministrament i col·locació de porta practicable de tanca, de 2.30x1.90 metres. Model forta de la casa Rivisa. Emmarcat de 60x40x1.5 mm. barrots de 30x30x1.5 mm. Columnes als eixos de 100x100x2 mm. Acabat tot en galvanitzat en calent Z-275 i plastificat de protecline de color verd. Amb pany de clau per a tanca. Porta entrada carrer. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						
		1	1,00			1,00	
							1,00
E011.010	Ut Porta local 80x200 cm. Subministrament i col·locació de porta local d'una fulla de xapa metàl·lica, amb pany i ventilació incorporada a la fulla (ranures). Fulla de 0.80 x 2.02 m. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						
		1	1,00			1,00	
							1,00
E011.112	Ut Claraboia quadrada interior Subministrament i col·locació de claraboia quadrada interior de 3.00x3.00 m. Construïda a base de perfils tubulars, de 40x70x3 mm., muntants de 40x70x3 mm. 12 ut., plaques d'ancoratge al sostre de 15x15x0.8 cm. amb 4 espirots. 12 ut. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						
		1	1,00			1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C011A ALUMINI							
E011A.002	<p>Ut Vidriera 2.20x2.55 m.</p> <p>Vidriera dos fulls practicables la central fixa, tarja i ampit fixes Technal sèrie Saphir FXI, amb ruptura tèrmica, d'alumini lacat de color, dimensions totals 2.20x2.55 m. Bastiment persiana enrotllable. Fulla amb escopidor. Caixó de persiana de perfils d'alumini i aïllament amb styrofoam (poliestirè extruït) de 40 mm. Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Segellat de les juntes amb obra amb silicona incolora. Premarc de perfils quadrangulars. Completa i col·locada segons detall.</p> <p>element A-7</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	12,00			12,00	
							12,00
E011A.100	<p>Ut Vidriera 2.20x2.75 m.</p> <p>Vidriera dos fulls practicables la central fixa, tarja fixa. Barres travesseres a les fulles i la fixa. Technal sèrie Saphir FXI, amb ruptura tèrmica, d'alumini lacat de color, dimensions totals 2.20x2.75 m. Bastiment persiana enrotllable. Fulla amb escopidor. Caixó de persiana de perfils d'alumini i aïllament amb styrofoam (poliestirè extruït) de 40 mm. Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Segellat de les juntes amb obra amb silicona incolora. Premarc de perfils quadrangulars. Completa i col·locada segons detall.</p> <p>element A-8</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	2,00			2,00	
							2,00
E011A.101	<p>Ut Vidriera 0.90x2.75 m.</p> <p>Vidriera d'una fulla practicable i tarja fixa. Barres travesseres a la fulla. Technal sèrie Saphir FXI, amb ruptura tèrmica, d'alumini lacat de color, dimensions totals 0.90x2.75 m. Bastiment persiana enrotllable. Fulla amb escopidor. Caixó de persiana de perfils d'alumini i aïllament amb styrofoam (poliestirè extruït) de 40 mm. Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Segellat de les juntes amb obra amb silicona incolora. Premarc de perfils quadrangulars. Completa i col·locada segons detall.</p> <p>element A-9</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	1,00			1,00	
							1,00
E011A.102	<p>Ut Vidriera 2.00x1.00 m.</p> <p>Vidriera fixa de dos mòduls. Technal sèrie Saphir FXI, amb ruptura tèrmica, d'alumini lacat de color, dimensions totals 2.00x1.00 m. Bastiment persiana enrotllable. Caixó de persiana de perfils d'alumini i aïllament amb styrofoam (poliestirè extruït) de 40 mm. Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Segellat de les juntes amb obra amb silicona incolora. Premarc de perfils quadrangulars. Completa i col·locada segons detall.</p> <p>element A-10</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>	1	2,00			2,00	
							2,00
E011A.027	<p>Ut Vidriera d'entrada Technal</p> <p>Subministrament i col·locació de vidriera d'entrada formada per porta d'una fulla, en dos unitats independents sobre frontissa, de 0.90x2.00 m. Pulsera i tarja fixa. Perfils porta d'alumini Technal sèrie PXI amb ruptura tèrmica. Perfils vidreira part fixa sèrie Saphir FXI amb ruptura tèrmica, lacats de color. Tirador per la cara exterior tubular d'acer inox, barra antipànic en la cara interior, pany de cop, pany amb bombí de seguretat MCM, molla model Justor N. 13 en negre. Adaptador a la porta (per obrir cap fora). Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Completa i col·locada segons detall. Segellat de les juntes en obra amb silicona. Dimensions totals 3.60x3.00 m. Completa i col·locada segons detall.</p> <p>element A-1</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Unitat realitzada.</p>						

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	1,00			1,00	
							1,00
E011A.103	Ut Vidriera d'entrada Technal Subministrament i col·locació de vidriera d'entrada formada per porta d'una fulla, en dos unitats independents sobre frontissa, de 0.90x2.00 m. Pulsera i tarja fixa. Perfils porta d'alumini Technal sèrie PXI amb ruptura tèrmica. Perfils vidreira part fixa sèrie Saphir FXI amb ruptura tèrmica, lacats de color. Tirador per la cara exterior tubular d'acer inox, barra antipànic en la cara interior, pany de cop, pany amb bombí de seguretat MCM, molla model Justor N. 13 en negre. Adaptador a la porta (per obrir cap fora). Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Completa i col·locada segons detall. Segellat de les juntes en obra amb silicona. Dimensions totals 3.60x3.00 m. Completa i col·locada segons detall. element A-2 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00
E011A.104	Ut Vidriera Technal A-3 Subministrament i col·locació de vidriera formada per porta de dos fulls, de 90 cm. d'amplada c/u sobre frontissa, i tarja fixa. Perfils porta d'alumini Technal sèrie PXI amb ruptura tèrmica. Perfils vidreira part fixa sèrie Saphir FXI amb ruptura tèrmica, lacats de color. Tirador per la cara exterior tubular d'acer inox, barra antipànic en la cara interior, pany de cop, pany amb bombí de seguretat MCM, molla model Justor N. 13 en negre. Passadors a la fulla a fixar. Adaptador a la porta (per obrir cap fora). Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Completa i col·locada segons detall. Segellat de les juntes en obra amb silicona. Dimensions totals 1.98x3.00 m. Completa i col·locada segons detall. element A-3 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	3,00			3,00	
							3,00
E011A.105	Ut Vidriera Technal A-3a Subministrament i col·locació de vidriera formada per porta de dos fulls, de 90 cm. d'amplada c/u sobre frontissa, i tarja fixa. Perfils porta d'alumini Technal sèrie PG. lacats de color. Tirador per la cara exterior tubular d'acer inox, barra antipànic en la cara interior, pany de cop, pany amb bombí de seguretat MCM, molla model Justor N. 13 en negre. Passadors a la fulla a fixar. Adaptador a la porta (per obrir cap fora). Ribets i gomes per vidre de 8 mm. de gruix. Completa i col·locada segons detall. Segellat de les juntes en obra amb silicona. Dimensions totals 1.98x3.00 m. Completa i col·locada segons detall. element A-3a CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00
E011A.106	Ut Vidriera Technal A-4 Subministrament i col·locació de vidriera formada per porta de dos fulls, de 90 cm. d'amplada c/u sobre frontissa, pulsera i tarja fixa. Perfils porta d'alumini Technal sèrie PG. lacats de color. Tirador per la cara exterior tubular d'acer inox, barra antipànic en la cara interior, pany de cop, pany amb bombí de seguretat MCM, molla model Justor N. 13 en negre. Passadors a la fulla a fixar. Adaptador a la porta (per obrir cap fora). Ribets i gomes per vidre de 8 mm. de gruix. Completa i col·locada segons detall. Segellat de les juntes en obra amb silicona. Dimensions totals 2.71x3.00 m. Completa i col·locada segons detall. element A-4 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E011A.107	Ut Vidriera Technal A-5 Subministrament i col·locació de vidriera formada per porta d'un full, de 90 cm. d'amplada sobre frontissa, pulsera i tarja fixa. Perfils porta d'alumini Technal sèrie PG. lacats de color. Tirador per la cara exterior tubular d'acer inox, barra antipànic en la cara interior, pany de cop, pany amb bombí de seguretat MCM, molla model Justor N. 13 en negre. Adaptador a la porta (per obrir cap fora). Ribets i gomes per vidre de 8 mm. de gruix. Completa i col·locada segons detall. Segellat de les juntes en obra amb silicona. Dimensions totals 3.68x3.00 m. Completa i col·locada segons detall. element A-5 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E011A.108	Ut Vidriera Technal A-6 Subministrament i col·locació de vidriera fixa sèrie Saphir FXi amb ruptura tèrmica, lacats de color. Ribets i gomes per vidre de 28 mm. de gruix. Caixó de persiana de perfils d'alumini i aïllament amb styrofoam (poliestirè extruït) de 40 mm. Completa i col·locada segons detall. Segellat de les juntes en obra amb silicona. Dimensions totals 1.98x3.00 m. Completa i col·locada segons detall. element A-6 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E011A.203	Ut Claraboia quadrada Subministrament i col·locació de l'acabat exterior de la claraboia quadrada, en forma de piràmide, asseguda sobre l'estructura metàl·lica, seguint la forma d'aquesta. Alumini lacat de color blanc tipus coberta veranda amb ruptura tèrmica, vidre tipus climallit amb vidres de seguretat stadip, al exterior 6+6 i al interior 4+4 mm. amb una cambra d'aire de 10 mm. per un gruix total de vidre de 30 mm. Dimensions exterior del contorn de coberta 2.00 x 2.00 m. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E011A.039	M2 Persiana alumini, motor Subministrament i col·locació de persiana enrollable de lamel·les d'alumini lacat de color, amb repercussió del corró, motor i accessoris per accionament amb motor i polsador. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides del projecte.						
	element A-7	2	2,20	2,85		12,54	
	element A-8	2	2,20	3,05		13,42	
	element A-9	1	0,90	3,05		2,75	
	element A-10	2	2,00	1,30		5,20	
							33,91
E011A.109	M2 Persiana alumini, motor Subministrament i col·locació de persiana enrollable de lamel·les orientables d'alumini lacat de color, amb repercussió del corró, motor i accessoris per accionament amb motor i polsador. Façana carrer i laterl esquerra. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides del projecte.						
	element A-7	10	2,20	2,85		62,70	
	element A-6	1	1,98	2,30		4,55	
							67,25

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E011A.110	MI Coronació mur façana Coronació del mur de façana a base de xapa d'alumini d'1.5 mm. gruix, i 55 cm. de desenvolupament, plegada i lacada de color, segons detall, col·locada sobre base de tauler de fibres DMH de 10 mm de gruix, acollat a l'obra. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.						
	parets	2	22,30			44,60	
		2	32,50			65,00	
	claraboia	4	2,60			10,40	
							120,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C012 SANITARIS							
E012.001	Ut Lavabo Victoria 565x450 ofic. Subministrament i col·locació de lavabo sense peu de 565x450 mm. de porcellana blanca. De la casa Roca, sèrie Victoria, aixeta monobloc per aigua freda, sprint Roca. Dosificador de sabó Aitana. Secador de mans Cyclon 1100BP de Nofer. cubell sanitari pedalbin, de Trilla, espill de 55x90 cm. amb grapes. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	2,00			2,00	2,00
E012.002	Ut Wc. Victoria ofic. Subministrament i col·locació de wàter porcellana color blanc i dipòsit baix. De la casa Roca, sèrie Victoria. Accessoris city porta-rotllos, perxa. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	10,00			10,00	10,00
E012.003	Ut Abocador. Subministrament i col·locació d'abocador Garda de porcellana blanca, amb reixa cromada i coixinet de goma. Aixeta per aigua freda. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E012.005	Ut Urinari mural. Subministrament i col·locació d'urinari de porcellana color blanc. De la casa Roca, sèrie Mural. Aixeta per aigua freda amb temporitzador. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	4,00			4,00	4,00
E012.016A	Ut Lavabo Java Subministrament i col·locació de lavabo per taulell de porcellana color. De la casa Roca, sèrie Java, aixeta monobloc per aigua freda, sprint Roca. Repercussió de dosificador de sabó Aitana. Secador de mans Cyclon 1100BP de Nofer. cubell sanitari pedalbin, de Trilla (dos de cada per cambra higiènica) CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	8,00			8,00	8,00
E012.042	Ut Accessoris minusv. WC Subministrament i col·locació accessoris per a minusvalia WC, de la casa Roca, sèrie Superinox Family, compost per una barra fixa a paret en L de costats igual de 515 mm. de llargada, i una abatible de 750 mm. de llargada. En acer inoxidable mate. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	2,00			2,00	2,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C014A IL.LUMINACIO							
E014A.001	Ut Emergència NOVA N2S Subministrament i col·locació d'aparell autònom i automàtic per enllumenat eflorescent, d'emergència i senyalització incandescent, NOVA N2S. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	12,00			12,00	12,00
E014A.002	Ut Emergència NOVA N3S Subministrament i col·locació d'aparell autònom i automàtic per enllumenat eflorescent, d'emergència i senyalització incandescent, NOVA N3S. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	7,00			7,00	7,00
E014A.003	Ut Emergència NOVA N6S Subministrament i col·locació d'aparell autònom i automàtic per enllumenat eflorescent, d'emergència i senyalització incandescent, NOVA N6S. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	2,00			2,00	2,00
E014A.004	Ut Emergència NOVA N2S+sortida Subministrament i col·locació d'aparell autònom i automàtic per enllumenat eflorescent, d'emergència i senyalització incandescent, NOVA N2S. El col·locat al sostre amb difusor biplano. Amb assenyalament de sortida RT0217. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E014A.005	Ut Emergència NOVA N3S+sortida Subministrament i col·locació d'aparell autònom i automàtic per enllumenat eflorescent, d'emergència i senyalització incandescent, NOVA N3S. El col·locat al sostre amb difusor biplano. Amb assenyalament de sortida RT0217. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	5,00			5,00	5,00
E014A.006	Ut Emergència NOVA N6S+sortida Subministrament i col·locació d'aparell autònom i automàtic per enllumenat eflorescent, d'emergència i senyalització incandescent, NOVA N6S. El col·locat al sostre amb difusor biplano. Amb assenyalament de sortida RT0217. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	1,00
E014A.017	Ut Llumenera encast. OD-3366 2/TCL 55W. Subministrament i col·locació de llumenera d'encastar formada per un cos principal OD-3366 fabricat en xapa d'acer de primera qualitat, termoesmaltat amb pols de poliuretà color blanc, estable als raigs ultraviolats. Llum indirecte. Equip elèctric incorporat a la regleta: cablatge amb conductors termosta-ble, incorpora la reactància ODEL-LUX, sistema zumtobel. Balast electrònic. Làmpada 2 TCL 55W element 3 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.						

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	24,00			24,00	
							24,00
E014A.100	Ut Llumenera OD-3161 2/TC-L36W. Subministrament i col·locació de llumenera d'encastar formada per un cos principal fabricat en xapa d'acer de primera qualitat, termoestallat amb pols de poliuretà color blanc, estable als raig ultraviolets. Equip elèctric incorporat a la regleta: cablejat amb conductors termoestables, incorpora la reactàncial ODEL-LUX, sistema zumtobel amb marca de conformitat UNE 20152. Component òptic d'aletes longitudinals i transversals de secció parabòlica fabricades amb xapa d'acer i alumini brillant, estable als raig ultraviolets. Element OD-3161 amb tub TC-L36 W. 220 V. A.F. Balast electrònic. Element 2 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIO: * Unitat realitzada.	1	22,00			22,00	
							22,00
E014A.300	Ut Llumenera OD-3163 3/TC-L36W. Subministrament i col·locació de llumenera d'encastar formada per un cos principal fabricat en xapa d'acer de primera qualitat, termoestallat amb pols de poliuretà color blanc, estable als raig ultraviolets. Equip elèctric incorporat a la regleta: cablejat amb conductors termoestables, incorpora la reactàncial ODEL-LUX, sistema zumtobel amb marca de conformitat UNE 20152. Component òptic d'aletes longitudinals i transversals en V pintades, estable als raig ultraviolets. Element OD-3163 amb tub TC-L36 W. 220 V. A.F. Balast electrònic. Element 1 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIO: * Unitat realitzada.	1	20,00			20,00	
							20,00
E014A.012	Ut Regleta OD-5500 1/58 W. Subministrament i col·locació de regleta de superfície de perfils indeformables conformat en fred, de xapa d'acer de primera qualitat, esmaltat amb pols de poliuretà, polimeritzat al forn, color blanc estable als raig ultraviolets. Equip elèctric incorporat a la regleta: cablatge amb conductors termostable, incorpora la reactància electrònica ODEL-LUX, sistema zumtobel amb marca de conformitat UNE 20152 i portalàmpades amb disc giratori de seguretat. Introducció del cablatge d'alimentació per estampacions semitallades en els portalàmpades o en la base d'ancoratge. Element OD-5500 amb tub fluorescent blanc de luxe (nº 84), incorporat 1/58 W. 220 V. A.F. Tub protector de metacrilat (58w) i rosca adaptador en extrems. element 4 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	5,00			5,00	
	claraboia	1	12,00			12,00	
							17,00
E014A.033	Ut Llumenera LAMPTUB 80 mm 1/18 Subministrament i col·locació de llumenera de superfície sèrie LAMPTUB de secció circular, de 80 mm. de diàmetre, de color blanc, model 51.41.00.03 gelosia de lamel·les blanques, model 51.06.10.0. reactància electrònica. Tub fluorescent blanc de luxe (nº 84), incorporat 1/18 W. 220 V. A.F. Element 5 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	2,00			2,00	
							2,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E014A.035	Ut Llumenera LAMPTUB 80 mm 1/58 Subministrament i col·locació de llumenera de superfície sèrie LAMPTUB de secció circular, de 80 mm. de diàmetre, de color blanc, model 51.41.02.0, gelosia de lamel·les blanques, model 51.06.12.0. reactància electrònica. Tub fluorescent blanc de luxe (nº 84), incorporat 1/58 W. 220 V. A.F. element 6 CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	9,00			9,00	9,00
E014A.082	Ut Downlights LD-DL/E 200 2 TC-D 18W Subministrament i col·locació d'aplic de sostre downlights de la LD-DL/E 200, d'encastar, cos de xapa d'acer pintat en blanc. Reflector i anella desmuntable pel canvi de la làmpada. Inclou el transformador. Làmpada 2 TC-D 18W. Element 7. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	6,00			6,00	6,00
E014A.301	Ut Downlights LD-DL/E 240 2 TC-D 18W Subministrament i col·locació d'aplic de sostre downlights de la LD-DL/E 240, d'encastar, cos de xapa d'acer pintat en blanc. Reflector i anella desmuntable pel canvi de la làmpada. Inclou el transformador. Làmpada 2 TC-D 18W. Element 8. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	2,00			2,00	2,00
E014A.302	Ut Downlights LD-DL/E 240 2 TC-D 26W Subministrament i col·locació d'aplic de sostre downlights de la LD-DL/E 240, d'encastar, cos de xapa d'acer pintat en blanc. Reflector i anella desmuntable pel canvi de la làmpada. Inclou el transformador. Làmpada 2 TC-D 26W. Element 9. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	8,00			8,00	8,00
E014A.303	Ut Downlights LD-DL/E 240 IP 44 2 TC-D 26W Subministrament i col·locació d'aplic de sostre downlights de la LD-DL/E 240, d'encastar, IP \$\$, cos de xapa d'acer pintat en blanc. Reflector i anella desmuntable pel canvi de la làmpada. Inclou el transformador. Làmpada 2 TC-D 26W. Element 10. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	7,00			7,00	7,00
E014A.108	Ut Làmpada Bega 6521 Subministrament i col·locació d'aplic de paret de la casa Bega, model 6521, cos de xapa d'acer pintat en color grafit. LLum indirecta reflector d'alumini pur anoditzat. Vidre de seguretat. IP 65. Làmpada 1QT-9 ax 20w 63º Element 11. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	6,00			6,00	6,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E014A.305	Ut Làmpada Bega 6341 Subministrament i col·locació d'aplic de paret de la casa Bega, model 6341, cos de xapa d'acer pintat en color grafit. LLum indirecta reflector d'alumini pur anoditzat. Vidre de seguretat. IP 65. Làmpada 1QT-12 ax 75w 63° Element 12. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIO: * Unitat realitzada.	1	4,00			4,00	4,00
E014A.110	Ut Làmpada Bega 6345 1HME 125W Subministrament i col·locació d'aplic de paret de la casa Bega, model 6345, cos de xapa d'acer pintat en color grafit. LLum directa reflector d'alumini pur anoditzat. Vidre de seguretat. IP 44. Làmpada 1HME 120W. Element 14. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIO: * Unitat realitzada.	1	7,00			7,00	7,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C016 VIDRIERIA							
E016.012	<p>M2 STADIP 4+4 inclor s/a.</p> <p>Vidre laminar de seguretat antimotí amb dues llunes cristanyola incolora (planilux) de 4 mm. de gruix cada una, ajuntades amb una làmina de butiral de polivinil inclor, per un gruix total de 9 mm., col·locat sobre alumini.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Superfície realitzada segons mides de projecte.</p> <p>* La repercussió de les juntes de neoprè s'inclouen en el preu.</p> <p>* Les minves dels vidres estan incloses en el preu.</p>						
	element A-3a	2	1,80	0,45		1,62	
		2	0,80	1,80		2,88	
	element 4	2	1,80	0,45		1,62	
		2	0,80	1,80		2,88	
		2	0,68	0,45		0,61	
		1	0,68	1,90		1,29	
	element A-5	2	0,90	0,45		0,81	
		4	1,26	0,45		2,27	
		1	0,80	1,80		1,44	
		2	1,26	1,90		4,79	
	elemen 1	1	0,85	0,40		0,34	
						20,55	
E016.029	<p>M2 Climalit (4+4)+12+(4+4) s/a.</p> <p>Climalit, format per doble vidre stadip 4+4 dos llunes cristanyola incolora de 4 mm. gruix c/u. ajuntades amb làmina de bitiral de polivinil incolor, amb cambra d'aire estanca de 12 mm. entre mig, col·locat sobre alumini. Gruix total 28 mm.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Superfície realitzada segons mides de projecte.</p> <p>* La repercussió de les juntes de neoprè s'inclouen en el preu.</p> <p>* Les minves dels vidres estan incloses en el preu.</p>						
	element A-1	2	0,80	1,80		2,88	
		4	0,90	0,45		1,62	
		2	1,45	0,45		1,31	
		1	1,45	1,90		2,76	
	element A-2	2	0,80	1,80		2,88	
		4	0,90	0,45		1,62	
		2	1,45	0,45		1,31	
		1	1,45	1,90		2,76	
	element A-3	6	1,80	0,45		4,86	
		6	0,80	1,80		8,64	
	element A-6	2	1,80	0,45		1,62	
		1	1,80	1,90		3,42	
	element A-7	36	2,10	0,45		34,02	
		24	0,50	0,92		11,04	
		12	0,80	1,02		9,79	
	element A-8	4	2,10	0,45		3,78	
		4	0,50	1,65		3,30	
		2	0,80	1,65		2,64	
	element A-9	2	0,80	1,45		2,32	
		1	0,70	1,65		1,16	
	element A-10	4	1,90	0,45		3,42	
						107,15	
E016.022	<p>M2 Espill cristanyola incolor.</p> <p>Espill de lluna cristanyola incolora (planilux) de 5 mm. de gruix, col·locat sobre tauler aglomerat DMH de 16 mm. de gruix, aferrat amb silicona, cantells bisellats. Complet i col·locat en paret.</p> <p>CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:</p> <p>* Superfície realitzada segons mides de projecte.</p> <p>* Les minves dels vidres estan incloses en el preu.</p>						
	cambres higièniques	2	3,80	0,90		6,84	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
							6,84

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C017 PINTURA							
E017.003	M2 Plàstic. Pintura al plàstic llisa amb corró sobre guix, dues mans. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats.						
	bar	2	14,73	2,10		61,87	
	sala actes	1	10,77	2,10		22,62	
		1	14,20	2,10		29,82	
	despatxos	2	9,50	3,10		58,90	
		1	7,30	3,10		22,63	
	sala lectura	2	4,33	2,10		18,19	
		2	10,18	2,10		42,76	
	pilars	26	0,15	2,10		8,19	
		4	0,30	2,10		2,52	
	deduint	-12	2,20	1,55		-40,92	
		-2	2,20	1,85		-8,14	
		-1	1,90	2,10		-3,99	
		-1	2,50	2,10		-5,25	
		-1	3,70	2,10		-7,77	
		-2	1,70	2,10		-7,14	
		-1	1,90	2,10		-3,99	
						190,30	
E017.005	M2 Plàstic per exteriors. Pintura al plàstic per exteriors dues mans. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats de més de 4 m2.						
	parets						
	magatzems	2	2,87	3,10		17,79	
		2	7,95	3,10		49,29	
		2	7,20	3,10		44,64	
		2	4,58	3,10		28,40	
	distribuidor	2	1,98	3,10		12,28	
		2	4,98	3,10		30,88	
	v estíbul	2	7,05	3,10		43,71	
		2	7,87	3,10		48,79	
		2	0,70	3,10		4,34	
	pilars	6	0,15	3,10		2,79	
	deduint	-2	1,80	2,10		-7,56	
		-4	0,95	2,10		-7,98	
		-1	7,20	3,10		-22,32	
	sostres						
	porxo entrada	1	25,93			25,93	
		1	27,61			27,61	
	tancat provisional pl. 0	3	3,00	2,80		25,20	
		2	2,20	1,20		5,28	
						329,07	
E017.010	M2 Esmalt sobre fusta. Pintura a l'esmalt sintètic amb broxa sobre fusta. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats. * S'amidarà cada una de les cares.						
	bastiments						
	element 2	4	2,10	0,20		1,68	
		2	0,80	0,20		0,32	
	element 2a	2	2,10	0,20		0,84	

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		1	0,80	0,20		0,16	
	element 3	16	2,10	0,20		6,72	
	remat parets WC	2	4,00	0,25		2,00	
		1	1,20	0,25		0,30	
		6	1,80	0,25		2,70	
							14,72
E017.014	M2 Esmalt sobre ferro. Pintura a l'esmalt sintètic sobre ferro, amb brotxa, amb una mà de fons de pintura anticorrosiva epoxi i dues d'esmalt d'acabat. Inclou el polit amb paper de vidre. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * S'amidarà cada una de les cares.						
	porta reixa sanit.	3	0,70	1,12		2,35	
	barana	1	18,25	1,00		18,25	
		1	22,00	1,00		22,00	
		1	1,70	1,00		1,70	
	Perfil L 150.12	14	2,30	0,32		10,30	
		2	2,70	0,32		1,73	
		3	2,00	0,32		1,92	
		1	1,00	0,32		0,32	
		1	7,20	0,32		2,30	
	porxo entrada	1	18,03	0,32		5,77	
		1	2,50	0,32		0,80	
	planta 0	3	3,10	0,32		2,98	
		2	2,30	0,32		1,47	
							71,89
E017.017	M2 Moqueta Nonwoven. Revestiment vertical teixit acolxat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran tots els forats.						
	bar	2	9,93	2,00		39,72	
	deduint	-2	1,20	2,00		-4,80	
	sala actes	1	15,35	2,00		30,70	
		1	10,77	2,00		21,54	
	deduint	-2	1,80	1,00		-3,60	
							83,56

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL C018 FUMISTERIA							
E018.003	Ut Encimera elèctrica. Subministrament i instal·lació d'encimera elèctrica dos plaques. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: *Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C019 VARIS							
E019.003	Ut Ajudes aire condicionat. Ajudes de paletaria a les instal·lacions d'aire condicionat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00
E019.101	Ut Ajudes instal·lacions electricitat Ajudes de paletaria a les instal·lacions electricitat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00
E019.102	Ut Ajudes instal·lacions alrmes, etc Ajudes de paletaria a les instal·lacions d'alarmes, porter, megafonia, gas i ventilació. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00
E019.004	MI Drenatge perimetral. Drenatge perimetral planta soterrani, format per la construcció d'una mitja canya de formigó en massa en la base i a nivell de fonaments, amb una lleugera pendent cap al carrer de vianants. Aplicació sobre la cara exterior de la paret de la planta soterrani i en tota la seva alçada a quedar enterrada i des de la mitja canya, de pintura PIBIAL dos mans. Làmina drenant TERRAM 500S col·locada tocant a les terres i una capa filtrant drenatex 50 capa base de Texa. Tub drenant sobre la mitja canya recobert de graves fins una alçada de 40 cm. Reomplert de terres la resta d'excavació. Canalització de les aigües de la mitja canya sortint per sota la vorera fins a la vorada. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons mides de projecte.	1	15,00			15,00	
							15,00
E019.005	M2 Neteja eflorescències. Neteja eflorescències i salitre del totxo vist de façana amb DESCAL de Eslo. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides del projecte. * Es deduiran tots els forats.	2	32,50	4,80		312,00	
		2	22,30	4,80		214,08	
deduint		-14	1,60	2,55		-57,12	
		-2	1,40	1,00		-2,80	
		-3	1,30	3,00		-11,70	
		-1	6,60	3,00		-19,80	
							434,66
E019.009	M2 Impermeabilització formigó i pedra Impermeabilització de cbera de formigó vist o pedra natural a base de dues mans de PROTECTOR F Núm. 2 de la casa Eslo. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides del projecte.	1	14,80	4,00		59,20	
		1	0,30	0,50		0,15	
laterals		1	14,80	0,20		2,96	
		1	4,00	0,20		0,80	
		1	4,30	0,20		0,86	
		1	0,50	0,20		0,10	
	aplacat de pedra sènia flamejada						

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	façanes						
	camí pnt diable	1	32,50	2,10		68,25	
		1	1,64	3,60		5,90	
	tanca entrada	1	5,00	1,80		9,00	
		2	1,90	0,50		1,90	
		1	5,00	1,30		6,50	
		2	1,20	2,00		4,80	
		2	0,30	2,00		1,20	
		1	0,90	2,00		1,80	
	façana lateral dreta	1	22,77	2,70		61,48	
	deduint	-3	2,40	2,80		-20,16	
		-2	1,40	0,80		-2,24	
	marx apeus i ampits						
	local	3	3,00	0,32		2,88	
		2	2,20	0,32		1,41	
	planta baixa	2	2,20	0,32		1,41	
		1	0,90	0,32		0,29	
	ampit finestres	12	2,20	0,32		8,45	
		2	2,00	0,32		1,28	
							218,22
E019.100	Ut Ajudes instal·lacions aigua						
	Ajudes de paleta a les instal·lacions d'aigua i incendis.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Unitat realitzada.						
		1	1,00			1,00	
							1,00
E019.103	M2 Protecció foc estruc met.						
	Projecció de morter Vermiplaster a base de perlita i vermiculita de 30 mm. de gruix sobre estructura metàl·lica per a R-90						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Superfície realitzada segons mides del projecte.						
	IPN 600	3	10,92	1,86		60,93	
	IPN 550	3	10,08	1,70		51,41	
	sostre col·laborant	2	14,98	10,08		302,00	
		2	14,35	10,92		313,40	
							727,74
E019.021	M2 Drenatge soterrani edifici						
	Drenatge perimetral soterrani edifici amb una làmina drenant TERRAM 500S col·locada tocant a les terres i una capa filtrant DRENTX CAPA 50 BASE de Texa. Mur de formigó en contacte amb les terres (zona sense drenatge).						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Superfície realitzada segons mides del projecte.						
		1	15,00	3,90		58,50	
		1	22,30	2,20		49,06	
		1	32,50	1,20		39,00	
							146,56
E019.104	Ut Barra bar						
	Construcció barra de bar amb estructura de paret de tabicó amb costelles, arrebossades als dos costats. sobre de la barra amb placa de ferro de 10 mm. de gruix ancorada al tabicó i costelles, a sobre xapa de morter i placa de granit vermell príncep de 3 cm. de gruix i doblat als extrems, polit i brillantat. Part frontal exterior acabat amb xapa d'acer inox llisa mate sobre tauler DMH de 10 mm. de gruix. Alçada 64 cm. Base barra a base de granit vermell príncep flamejat, formant esglaó, alçada de terra 40 cm. Portes d'accés al recinte acabades igual a la barra amb frontisses encastades i obertura en els dos sentits.						
	Completa i acabada. Segons detall.						
	CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ:						
	* Unitat realitzada.						

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
		1	1,00			1,00	
							1,00
E019.105	Ut Equipament barra bar equipament barra bar: Moble cafetera MCAF 2500: marca Infirico. Cos central, prestatge, respatller i peus en acer inox 304. Calaixos, porta itolva amb estirador. Dimensions 2.45x0.60x1.05 m. 1.017,45 € Cafetera de dos grups bar steel: marca Ascaso, dos grups de café molgut mes vapor. Connexió a la xarxa. 1.162,80 € Molinet de café de 1.70 Kg. capacitat tremuja, potència 1/3 cv. a 220 V. 2 unitats a 280,78 = 561,56 € Taula refrigeradora sèrie 600 BMPP 2000 II: Marca Infirico. Exterior en acer inox AISI 304, interior en acer inoxidable, aïllament de poliuretà injectat 40 Kg/m3. Desguàs. Mides 1.50x0.60x0.85 m. 1.638,80 € Prestatgeria de paret de 2.00x0.40 m. marca Distform, tot en acer inoxidable AISI304 18/10, cartel·les a paret. 196,80 € Microones HM-1 en acer inoxidable, plat giratori, cabuda 26 l. 5 nivells de potència, temporitzador de 30 minuts, mides 51x30x37 cm. 174,24 € aigüera d'una bujola amb volandera de desbraçat i escorredor, mides 180x60x85 cm. Frontal i posterior, bastidor per a rentaplats. 883,96 € Aixeta per aigüera monomando GMBM marca Distform, acabat cromat. Per aigua freda i calenta. 147,90 € Rentaplats F9-SE, marca Clajosa, panera de 40x40 cm. 2 ut. panera coberts i aguanta plats. Mides 45x55x69,5 cm. 901 € frigorífic ampoller EFP 2000 II. marca Infirico, quatre portes, mides 195x55x86.5 cm. Exterior i interior en acer inox AISI 304, aïllament de poliuretà injectat de 40 Kg/m3. Portes corredisses, desguàs. 858,54 € Prestatgeria de quatre nivells, marca tinto, mides 1.65x0.40x1.74 m. 330,62 € CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00
E019.106	Ut Equipament paret posterior barra bar Equipament de la paret del darrera del bar, segons detall: 6.08 m2 aplacat de granit vermell príncep 3.72 m2 revestiment de tauler aglomerat 19 mm. estratificat de faig 0.40 m2 moble calaixos amb sobre, construïda amb tauler aglomerat estratificat de faig 1.55 m2 de prestatgeria tancada, construïda amb tauler aglomerat estratificat de faig 5.80 ml. de prestatgeria oberta amb tauler aglomerat estratificat de faig de 15 mm. c/u formant sandwich frontal amb formica d'estratificat de faig porus brillo. estructura deplaques de ferro de 40x10 mm. de secció encastades a la paret i separades cada 50 cm. (46 ut.) CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00
E019.107	Ut Campana extractora bar. Subministrament i instal·lació de campana extractora cuina bar, d'acer inox, filtres i motor. Dimensions 60x50 cm. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	1,00			1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E019.200	MI Tanca solar 1.00 Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica, model clàssic de Rivisa, formada per emmarcat de perfils tubulars de 40x40x1.5 mm. de secció els horitzontals i de 30x30x1.5 mm. de secció els verticals, mallatzo electrosoldat de 300x50 mm. de 6 mm. de diàmetre els horitzontals i de 5 mm. els verticals. Pals de 60 mm. de diàmetre i 2 mm. de gruix de paret. separació entre pals 2.835 metres. Unió entre pals i marcs amb abraçadores de policarbonat ABS. Alçada de la tanca 1.00 metres. Acabat tot en galvanitzat en calent Z-275 i plastificat de protecline de color verd. Realització de les perforacions al mur de formigó. Totalment acabat. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Longitud realitzada segons projecte.	1	9,00			9,00	
							9,00
E019.027	Ut Plantació arbre Subministrament i plantació d'arbre de fulla caduca entre 60 i 80 cm. d'alçada. Inclou l'execució del clot de 0.80x0.80x0.80 m. plantació de l'arbre i tapat del clot. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Unitat realitzada.	1	10,00			10,00	
							10,00

AMIDAMENTS

Ref. 28.06C LLAR MUNICIPAL DE JUBILATS S.P. i S.P.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C020 AILLAMENT							
E020.005	M2 Escuma de poliuretà projectat parets Aïllament tèrmic a base d'escuma de poliuretà projectat sobre paret tancament de 14 cm. de gruix, en la cara interior, de 4 cm. de gruix, de densitat 35 Kg/m3, col·locat en cambra d'aire parets. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats superiors a 2 m2.						
	planta baixa	2	31,90	4,70		299,86	
		2	21,70	4,70		203,98	
	deduint						
	element A-7	-12	2,20	2,55		-67,32	
	element A-8	-2	2,20	2,75		-12,10	
	element A-9	-1	0,90	2,75		-2,48	
	element A-10	-2	2,00	1,00		-4,00	
	element A-1	-1	3,60	3,00		-10,80	
	element A-2	-1	3,60	3,00		-10,80	
	element A-3	-3	1,98	3,00		-17,82	
	element A-6	-1	1,98	3,00		-5,94	
	planta 0	1	22,00	3,40		74,80	
		1	15,20	3,40		51,68	
							499,06
E020.013	M2 Manta tèrmica Subministrament i col·locació de manta tèrmica en folrat de pilars en contacte amb el tancament de façana, equivalent a 4 cm. de gruix d'escuma de poliuretà. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte.						
	pilars pl. baixa	31	0,40	4,07		50,47	
	pilars pl. 0	7	0,40	3,40		9,52	
	obertures pl. baixa	44	3,00	0,20		26,40	
	forjat planta baixa	2	31,90	0,35		22,33	
		2	21,70	0,35		15,19	
							123,91
E020.015	M2 Escuma de poliuretà projectat terra 5 cm. Aïllament tèrmic a base d'escuma de poliuretà projectat de 5 cm. de gruix, de densitat 35 Kg/m3, col·locat sobre el forjat sanitari. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides de projecte. * Es deduiran els forats superiors a 2 m2.						
	planta baixa, tancat	1	602,44			602,44	
							602,44
E020.018	M2 Barrera fònica Subministrament i col·locació de panell acústic entre vidriera despatx i forjat. Panell acústic de llana de roca volcànica Rokwool, revestit per les dos cares per un paper kraft-alumini gruix total 8 cm. Inclou el sagellat. Pes 6.4 Kg/m2. CRITERIS D'AMIDAMENT I VALORACIÓ: * Superfície realitzada segons mides del projecte.						
	oficines	1	7,00	0,93		6,51	
		1	4,50	0,93		4,19	
		1	2,50	0,93		2,33	
	element A-3a	1	2,00	0,93		1,86	
	element A-4	1	2,60	0,93		2,42	
	element A-5	1	3,60	0,93		3,35	
							20,66